

## 上海铭控：无线水浸传感器 水浸传感器无线

产品名称	上海铭控：无线水浸传感器 水浸传感器无线
公司名称	上海铭控传感技术有限公司
价格	99.99/台
规格参数	品牌:上海铭控/MEOKON 型号:MD-S271 产地:上海
公司地址	上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号十栋A门
联系电话	021-57780480 17717450506

### 产品详情

上海铭控：无线水浸传感器 水浸传感器无线内容简介：

MD-S271无线传感器是一款将传感器探头与智能终端分体式设计的无线仪表。可配备水压、气压、液位、水浸、振动、温湿度等多种传感器探头。

该系列产品采用电池供电，也可选用电源或者双供电的供电方式，更换电池方便，也可以根据工况需要，扩展电池容量和数量。

可选用GPRS/LORa/LORaWAN/NB-iot等多种无线传输方式。

该系列产品防水等级IP68，配备了安装支架，设计承重强度优于200Kg，可安装在墙壁、埋置于地下，安装在消防井、雨水井等复杂工况的场合。

#### 产品功能

高低报警值可设，即时上发报文

无线传输功能

开关机功能

远程配置或按键设置IP地址、报警点、上发频率等（GPRS/NB）

配备网关,可实现局域网内的高效压力监控(LORa)

## 产品应用

消防管网      供暖

消防泵房      雨水及污水井

上海铭控：无线水浸传感器 水浸传感器无线技术特点：

GPRS/LORa/LORaWAN/NB-iot无线传输方式

远程参数设置、远程软件升级功能

可配备液位、压力、水浸、温湿度、振动、温度等多种传感器探头

超低功耗设计、锂电池供电

IP 68防水设计，可长期用于水下、地下工况

上海铭控：无线水浸传感器 水浸传感器无线参数指标：

水浸接头      不锈钢

功 耗      待机低于0.1mA

通讯方式      GPRS                      LORa  
NB-iot

供电方式      内置3.6v高能电池，按每天一次计算可以连续

3年  
10年              5年

传输方式      zui高                      较低  
较高

传输距离      取决于现有运营商基站    优于3km  
取决于NB基站

网关配置      无  
LORa网关      无

联网时间            20秒                            5秒  
5秒

资 费            参考当地运营商资费标准    无  
参考当地运营商资费标准

产品功能            IP地址及端口可设            高低报警点可设  
高低报警点可设

高低报警点可设

传感器采集频率可设            传感器采集频率可设  
传感器采集频率可设    上发频率可设                    上发频率可设  
上发频率可设                    工作状态查询  
工作状态查询                    工作状态查询 报文格式  
可定制报文格式                    透传协议  
定制报文格式