

导热油(320-350)合成导热油 在线清洗剂

产品名称	导热油(320-350)合成导热油 在线清洗剂
公司名称	江阴市华凯导热油有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:320 品牌:华凯 比重:0.86
公司地址	中国 江苏 江阴市 临港新城创新村张家垫1号
联系电话	86-051086621663 13327910518

产品详情

型号	320	品牌	华凯
比重	0.86	闪点	200 ()
40 运动粘度	26-32 (cSt)	倾点	-35 ()
品种	L-QC		

欢迎光临我公司网站www.jydry.com以获得更为详细的产品信息

江阴市华凯导热油有限公司（原江阴市导热油厂）位于江阴沿江经济开发区申港镇，地理位置优越，交通便利。我厂建于1988年，是江阴市唯一专业生产导热油的工厂，年生产各种型号导热油3000吨。zyg导热油是一种新型导热油，是我厂科研人员和科技单位共同研制的，工艺上采用先进技术和进口添加剂，它于原型号导热油相比较，具有特稳定性好，少挥发，不易结焦（长期高温情况下）等突出优点。目前，我厂生产的导热油，已销往全国各地，深受广大用户的一致好评。本厂还为用户清洗锅炉，提供清洗剂，免费为用户定期检测导热油。zyg型系列导热油是我厂科技人员与科研单位经多年合作研制而成的一种新型导热油，它与原型号的导热油相比较，具有热稳定性好、抗老化少挥发等突出优点，尤其是生产了超过300 的油种，满足了国内许多厂家的特种需求。

zyg型系列导热油具有如下特点：1、无毒、无味、无环境污染。2、对黑色、有色金属无腐蚀现象。3、热稳定性好，不需氮气保护，不易结焦，不易堵塞管道。4、加热设备简单，使用方便，安全可靠。5、节能效果显著，与蒸汽加热相比可节能源50%以上。6、应用范围广泛，目前已经用于化工、医药、农药、染料、助剂，粮食食品加工、印染、木材烘干和纺织等众多行业。

产品使用说明

1、zyg 型系列导热油适用油介质锅炉和电加热炉，勿任意使用其他加热油设备。2、zyg型系列导热油与“道生”不同，采用液相加热。3、为了提高热效率和导热油寿命，加热设备和热交换系统中的杂物及污垢必须彻底清除，设备、管道必须保温，油中切勿混水、酸、碱等异物。4、在使用新设备如热油炉时应缓慢升温，当温度升至100-130 ，保持10-24小时，已除去微量低沸物。其余时间升温速

率在每小时20 左右。5、为了安全使用导热油，必须遵循以下几点：（1）加热系统不能有漏油现象，设备，管道联接不允许用丝口，法兰联接的垫片应选用高温耐油石棉橡胶板。（2）加热陆系统中的放空一定要采用间接放空，即在放空管上部用高位槽实行油风封，使加热设备系统与空气隔绝。（3）开停车程序，开车时应先用油泵打循环，然后加热升温，停车时应先停止加热，待油冷止120 以下停油泵。（4）使用电热棒加热时，电热帮应全部浸入油中，以免结焦。（5）导热油在系统中必须流动，流速一般为2.5-3米/秒，导热油在加热炉中一般必须搅动。（6）在使用过程中，对每一仪表应加强观察记录，如进出油温、流量等，以保证正常使用。（7）如油质发生异常现象，必须立即取样化验，根据化验结果再决定是否换油。（8）我厂由多位技术人员组成的技术服务队伍，不尽事宜，可随时为您提供技术咨询服务。