

美国杜邦 TPEE 7248 低噪音齿 TPEE

产品名称	美国杜邦 TPEE 7248 低噪音齿 TPEE
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	59.00/KG
规格参数	美国杜邦:7248 7248:美国杜邦 美国杜邦:TPEE
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

具备高生产性及高性能的HYTREL等级编号遵守如下标准

前两位数字 - 硬度，硬度计D

第三位数字 - 无意义

第四位数字 - 抗氧化剂0~5: 变色型

6~9: 不变色型

后缀 - 特殊功能或颜色特殊等级及浓缩物不适用本标准

美国杜邦TPEE 63D美国杜邦TPEE 6456美国杜邦TPEE 70D美国杜邦TPEE 7248美国杜邦TPEE 72D美国杜邦TPEE 8238美国杜邦TPEE 82D美国杜邦TPEE 8626美国杜邦TPEE C956美国杜邦TPEE DYM350 美国杜邦TPEE G3548L

1 供应 美国杜邦TPEE 4053FG特性：硬度40D，低模量高性能热塑性弹性体，可与食物接触，符合FDA食品级认证。它是用于挤出和注塑成型工艺。

2 供应 美国杜邦TPEE G4074特性：硬度40D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。包含一个褪色的抗氧化剂。

3 供应 美国杜邦TPEE G4774特性：硬度47D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及

优良的机械性能和良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

4 供应 美国杜邦TPEE G5564特性：硬度55D

，热稳定，注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能，良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

5 供应 美国杜邦TPEE HTR4275特性：硬度56D

，热稳定，吹塑和挤出高性能树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

6 供应 美国杜邦TPEE HTR8068特性：硬度44D ，阻燃，注塑成型和挤出专用树脂的非脱色剂;
UL94V-0@1.5mm 。

7 供应 美国杜邦TPEE G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂;具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

8 供应 美国杜邦TPEE

G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

9 供应 美国杜邦TPEE G5544特性：硬度55D ，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的耐油性。包含一个褪色的抗氧化剂。

10 供应 美国杜邦TPEE 3078特性：硬度30D。非脱色剂，对于像成型传统热塑性技术，熔体铸造和挤压;出色的抗冲击性下降到-40 ° C的