

AST-511CHDS监控摄像机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | AST-511CHDS监控摄像机 |
| 公司名称 | 嘉兴市港区威达安防设备器材中心 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:AST 产品参数:产品型号 |
| 公司地址 | 中国 浙江 嘉兴市 嘉兴港区(乍浦)雅山中路50号 |
| 联系电话 | 86-057385277615 13706738306 |

产品详情

品牌 AST 像素 PAL : 500 (H) × 582(V)
(dpi)

产品参数

| 产品型号 | ast-511chds | ast-531chds |
|---------|---|---|
| 图像传感器 | 1/3 sony super had ccd | |
| 有效像素: | pal : 500 (h) × 582(v) ntsc:510 (h) × 492(v) | pal : 752 (h) × 582(v) ntsc:768 (h) × 494(v) |
| 感光面积: | 4.9mm × 3.7mm | |
| 信号系统: | ntsc/pal制式 | |
| 水平清晰度 | 420电视线 | 480电视线 |
| 镜头安装方式 | c/cs格式可选 | |
| 最低照度: | 0.001lux × /f1.2 | 0.001lux × /f1.2 |
| 电子快门: | 开启/关闭可选择 | |
| 快门速度: | 1/50(1/60)---1/100,000(秒) | |
| 自动光圈镜头: | video/dc伺服型可选择 | |
| 白平衡: | 自动跟踪白平衡 | |
| 背光补偿: | 开启/关闭可选择 | |
| 信噪比: | 大于48db | |
| 视频输出: | 1.0vp-p,75 | |
| 所需电源: | dc 12v | |
| 功率消耗: | 小于2.8w | |
| 插口: | video out (bnc) | |
| 尺寸 (毫米) | 115 × 58 × 50 250g | |
| 重量 (克) | | |

