

# 佛山玻璃纤维增强水泥制品检测 弯曲强度检测

产品名称	佛山玻璃纤维增强水泥制品检测 弯曲强度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	水泥制品检测:气干面密度检测 石材检测:弯曲强度检测 人造石材检测:干燥强度检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

玻纤水泥是一种用于制作玻璃纤维增强水泥制品或混凝土的优质水泥。它不仅提高玻璃纤维的耐碱性，又能减轻本水泥对玻璃纤维的侵蚀，是一种早强、高强、低碱、抗渗、耐腐蚀、抗冻融、抗碳化、微膨胀补缩、负温施工、着色耐久等多种性能于一体的、能抑制碱-集料反应的新型水泥。

### 参考标准

GBT 15231-2008 玻璃纤维增强水泥性能试验方法

### 一、制样要求

通常情况下，按照需求制成尺寸为800\*800\*10mm或300\*300\*30mm的试验板，在距离试验板边缘50mm的部位，切割用于不同性能试验的试件，试件的长度根据试验需求确定。