

400*300*200mm防爆电箱壳体

产品名称	400*300*200mm防爆电箱壳体
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

400*300*200mm防爆电箱壳体 适用范围1. 适用爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；2. 可燃性气体、蒸气级别：A、B；3. 温度组别：T1~T4；4. 户内、户外 (IP54、IP55、IP65);订购时请提出或注明；5.用于化工,炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮等危险场所；

产品特点1. 外壳为铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，或不锈钢焊接外壳，不锈钢紧固件；2.有多种电流规格的防爆插座或无火花插座，便于检修；3.带总开关时，具有过载，短路等保护功能；4.也可加装漏电保护功能，当漏电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，切路线路，确保设备及人身安全；5.可根据用户要求特制；6.可立式安装，户外加装防雨罩，钢管或电缆布线；

我厂宗旨是：“以质量求生存，以服务求信誉，以新产品求发展，以管理求效益。”我厂愿竭诚为国内外用户服务。愿同全国各科研究所，设计、安装，使用单位建立持久的密切联系，开发新产品，互利互惠，共同发展。

可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机联锁。另外还有防护式台型开关柜（即控制台），面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。（3）抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较先进的开关柜，开关柜多数是指抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑。