

现货PBT SO655 NC010 PBT塑料专家

产品名称	现货PBT SO655 NC010 PBT塑料专家
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

免费提供:日本三菱PBT物性 台湾长春PBT物性 美国GE PBT物性 台湾新光PBT物性(1)PBT 日本三菱 5010GN6.5010GN-15.5010GN-30.5010GN6-15.5010GN6-30,310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001、1101G30(2)PBT美国杜邦2533.CE2720.CE2755.S600F10.S650FR.S660FR.SK605.SK922D.T841FR.6450XD.SK601-BK851.FR7930BK.LW9330.HT1668FR.T805-BK851.S680FR.XMB7931(2)PBT台湾长春:4886.4883.3803.4815.1100.1120G6.4115.1403G6.5115.3030-104E.4115-104F.5130、5630、4140、6730.4130-104F.4185BK.5615-104C.5615-200A.5630-104C.5630-200C(3)PBT 美国GE 420SEO-1001.420SEO-1051.DR48.1102-BK1066.17131-BK1543,310SEO-1001.325-1001.310SEO-8233.1760E-BK1144.375U-1001.357U-BK1066.364-GY8913.420-1001.420SEO-GY6123.420SEO-1066.420SEO-7001 .420SEO-8051.420SEO-1641.430-6187.430-8433.434HR-BK1066.4521-BK1066.508-1001.553-1001.553-7101 .553-BK1006.508R-8433.735-BK1066.DR48-1001.DR48-4456.DR48-7001.DR51-1001.K3501-1001.457.4631.477.365.420.815.830.DR48.T7391.V7390.VC120(4)PBT 台湾新光3803.3806.3883.3886.4806.4883.4886.D201(5)PBT日本东丽1100M.1154W.1201G15BK.1494X02.6107GBK.EC44G-30.5101G15BK.1101GX54.1164G15. 1200.1201G15.1401X06.2184G30.4284X01.BC38G.1101G30.1401X34.1164G30.1184G15(6)PBT日本宝理CN7030.2002.2016.2092.209AW.3105.3105-ED3002.3116.3216.3226.3300.3310.3316.3390.3405.361SA.601SA.6302T.6370B.701SA-BK.721SA.733LD.7400W.750LD.972CA.CN7000BB.201AC.CN7740XB.652SA.7407.C7015WT.HN7330B.3005C.500FP.700FP.7300E.7377W原料物性描述: 熱塑性聚酯樹脂是以聚對苯二甲酸丁二酯 (PBT) 聚化物為主基料的半結晶材料。該產品系列包括眾多性能相當的牌號，而每一牌號都有其獨特的性能。產品牌號從***未改性的PBT樹脂，到玻纖增強、礦物填充、礦物/玻璃增強以及耐燃等結合的牌號。無論終應用環境多么惡劣，加工人員和設計者都會找到VALOX樹脂的解決方案。VALOX樹脂，兼具耐熱性、耐化學劑性，擁有得天獨厚的設計優勢、異乎尋常的可加工性能和表面外觀。其應用範圍包括：計算機鍵盤、冷卻用具、液體運\送系統、汽車零件、電氣接頭、工業系統與控制 VALOX樹脂具有：耐化學劑性,卓越的介電強度,突出的電氣性能,高RTI值，可達284 ° F (140 ° C)，良好的低溫性能，溫度可達-40 ° F (-40 ° C)，優良的可加工性能 - 薄壁長流動性，耐燃性VALOX樹脂的典型應用包括：電氣/電子連接器, 智能網絡接口設備 (SNID\'s)，電源插頭、電氣元件, 開頭與控制器, 斷路器外殼, 室外無線通訊設備外套, 汽車發動機罩下零件, 要求高表面光澤度的電氣設備零件, 光纖套管。