

云腾蓄电池厂家规格参数12v100ah蓄电池报价

产品名称	云腾蓄电池厂家规格参数12v100ah蓄电池报价
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:云腾蓄电池 型号:100AH-12V 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

云腾蓄电池

我公司主要经营UPS电源，EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池，德国阳光蓄电池，铅酸蓄电池，免维护蓄电池，胶体蓄电池，太阳能用蓄电池等电池产品

云腾蓄电池

产品特点：（1）粗壮的极板使汤浅电池具有更长的寿命。采用**的工艺技术（合金工艺。铅膏工艺。电解液配方。环氧封结工艺）。确保产品良好性能。（2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命。安全可靠。内置国内**防爆虑酸片安全阀。具有**的开闭阀压力及防爆。过滤酸雾功能。一旦过充。可释放出多余气体。不会使电池胀裂。酸雾逸出。（3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖。2.自放电率低：采用**合金板栅。超纯电解液。自放电率小。失水少。（4）槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏。（5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%。使电解液具有免维护功能。 差异化理念与优质服务（6）2U L的认证。（7）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济。（8）可以以任何方位使用。竖直。旁侧或端侧放置。性能特点1.长寿命电池正极采用高锡合金板栅。降低活性物质利用率。使得电池具有较长的浮充寿命。在机柜内部。线缆的敷设必须方便。有序。与设备的线缆接口靠近。以缩短布线距离；减少线缆的空间占用。保证设备安装。调整。维护过程中。不受到布线的*。并保证散热气流不会受到线缆的阻挡；同时。在故障情况下。能对设备布线进行快速定位2.耐过放电能力强电池使用特殊的具有高孔率。高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺。使得电池具有较强的耐过放电性能。5次短路容量恢复性能达到95%以上。蓄电池的好坏判断有专用的蓄电池测量仪，但是一般的用户很少有这种仪器，都只有一只万用表。下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结，以供参考。3.循环能力强广发证券行业研究员黎韦清认为。新能源汽车前景广阔。低碳交通运输关键技术包括电动汽车。氢燃料电池汽车逐渐成为行业内的一支重要力量。建议关注大洋电机 [33.99-1.76%]。科力远。 **矿业 [24.88-1.58%] 和中信国安。作为传统内燃机节能减排的威孚高科 [17.61-1.07%] 也值得重点关注。极板高温。高湿固化。超高的装配压力。特殊的电解液添加剂。延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化。大大提高电池循环耐久性能。 高纯度稀**溶液。并加入专有电解液添加剂。大大降低自放电和防止电池内部

的微短路现象。4.大电流性能高电池极板间距小。高压紧装配工艺。提高电池大电流充放电能力。5.安全可靠*精密技术生产。使用寿命长。自放电率极低（小于3%每月）**技术的端子密封结构和高温固化密封胶。保证电池端子处不爬酸。确保使用安全可靠。汤浅蓄电池正确使用和维护有哪些特点 1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧，安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。3、不可用直接打火（短路试验）的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物，这是因为**腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大，要及时清除。7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2) 放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5) 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。6) 耐过充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

腾蓄電池云騰蓄電池