

聚氨酯保温材料,聚氨酯夹芯板供应商

产品名称	聚氨酯保温材料,聚氨酯夹芯板供应商
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	400.00/立方
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

保温管道原材料,聚氨酯材料彩钢夹芯板经销商

之上的内容由大城县中康隔热保温为大家作出的详细介绍，假定您有这些方面的要求，请与大家联系。

1、硬质的聚氨酯材料传热系数低，隔热功能好;当硬质的聚氨酯材料密度为35~40kg/m³时，传热系数仅为0.018~0.023w/(m.k)，约适当于挤塑聚苯板(EPS)的一半，是如今所有隔热保温资猜到传热系数很低的。

速冻冷库：温度坚持不懈在-38℃，聚氨酯材料冷库保温板的适合薄厚为20厘米；为何保温管道板做建筑保温工程项目？·保温管道板结构抗压强度高，物理化学功能稳定，不会有胶粉聚苯乙烯颗粒物无机保温砂浆的懈怠性裂开和网膜囊陶料无机无机保温砂浆的干缩性裂开。·保温管道板耐高温稳定性好，标准稳定性好，应用温度达到120℃，而EPS、XPS板仅为70℃；标准稳定性也比XPS板好一倍之上，标准指数修改率1%。·保温管道板简单用环氧胶泥水泥砂浆贴到，二者当中存有着不错的相溶性。而EPS、XPS板难以贴到牢固，有要经表面防水腻子解决后才气贴到。因此，保温管道板贴到功效好，系统软件成形后构造的稳定性好。·聚氨酯材料硬泡不怕火，焚烧处理后即组成阻燃等级碳化层，阻遏火苗的进一步焚烧处理。而EPS、XPS板遇火后即减少融化成液体，不可以组成碳化阻燃性层，非常容易产生火情拓宽。保温管道原材料,聚氨酯材料彩钢夹芯板经销商