

云腾（WINTOP)蓄电池12V20AH

云腾20AH-12V基站通信UPS直流屏专用

产品名称	云腾（WINTOP)蓄电池12V20AH 云腾20AH-12V基站通信UPS直流屏专用
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:云腾蓄电池 型号:20AH-12V 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

云腾（WINTOP)蓄电池12V20AH 云腾20AH-12V基站通信UPS直流屏专用

我公司主要经营UPS电源，EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池，德国阳光蓄电池，铅酸蓄电池，免维护蓄电池，胶体蓄电池，太阳能用蓄电池等电池产品

云腾（WINTOP)蓄电池12V20AH 云腾20AH-12V基站通信UPS直流屏专用

云腾WINTOP蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警； 自放电小； 应急照明； 使用寿命长； 电力，邮电通信； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

云腾WINTOP蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能好。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无

需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》- 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制； 总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性； 定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能； 下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组； 38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池； 出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。

云腾WINTOP蓄电池主要技术参数:

型号	电压（V）	容量（AH）	重量（KG）	外型尺寸（mm）			
				长	宽	高	总高
7AH-12V	12	7	2.7	151	65	94	
17AH-12V	17	5.6	180	77	167		
24AH-12V	24	7.5	165	125	175		
38AH-12V	38	14.5	197				
65AH-12V	21	350	166				
100AH-12V	100	30	407	173	210		
150AH-12V	150	42	483	170	239		
200AH-12V	200	55	522	240	219		

云腾（WINTOP）蓄电池12V20AH
云腾20AH-12V基站通信UPS直流屏专用云腾（WINTOP）蓄电池12V20AH
云腾20AH-12V基站通信UPS直流屏专用