

KPC塑料波纹管施工教程

产品名称	KPC塑料波纹管施工教程
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	13.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

KPC金属波纹管做为预应力钢筋后张法的成桩原材料预应力钢筋管理体系的关键构成部分，一直以来预应力钢筋工程项目选用波纹软管做为成桩原材料，以便摆脱波纹软管密闭性差、易毁坏、易生锈、摩阻大的缺陷，另外也以便给预应力钢筋出示了一道附加防腐蚀天然屏障，强烈推荐选用高压聚乙烯或聚丙烯制做的塑料波纹管做为粘接后张法的颠覆性商品来出示构造的使用寿命。

KPC技术标准 合乎交通出行国家标准JT/T529--2004 塑料波纹管原材料应应用初始颗粒状原材料。禁止应用粉末状和重塑颗粒状原材料。密度高的高压聚乙烯（HDPE）应考虑GB/T11116的规定，聚丙烯（PP）应考虑GB/T18742.1的规定。塑料波纹管的外型应光洁，颜色匀称，内外壁不允许有隔体裂开、汽泡、裂开、肿块及危害应用的刮伤。KPC塑料波纹管按照规定的弯折方式不断弯折五次后，专用型塞规能圆满从塑胶波管内根据，则塑胶波浪纹的柔韧度达标。