

吴川发电机保养维修，吴川二手发电机出售销售厂家

产品名称	吴川发电机保养维修，吴川二手发电机出售销售厂家
公司名称	东莞市益健环保科技有限公司
价格	560.00/台
规格参数	主营:吴川发电机出售，维修 地址:吴川，湛江
公司地址	东莞，深圳宝安区
联系电话	15992854975 15992854975

产品详情

吴川发电机保养维修，吴川二手发电机出售销售厂家，吴川滨江临海、水系发达、日照充足、资源丰富，是中国南海之滨的具有江海文化特色的宜居城市（博铺街道、塘尾街道、吴阳镇、覃巴镇、振文镇、大山江街道、樟铺镇、兰石镇、长岐镇等）。

- 1、提供发电机专业保养，销售业务。
- 2、提供供电发电机的日常维护，A、B、C不同级别专业维护方案。

发电机为同步交流发电机。额定输出电压10.5kV，正弦波50Hz，额定转速1500rpm，出线为三相Y形接法。中心点经电阻接地的运行方式。

3.27.2. 发电机绝缘等级（包括但不限于转子和定子）应不得低于F级。

3.27.3. 防护等级应不低于IP22。

3.27.4. 发电机应能承受在其输出端3s的短路电流，并保证不致损坏。

3.28. 发电机在一定的三相对称负载上，其中任一相再加25%额定相功率的负载（其中非线性负载率占15%），且任一相总的负功电流不超过额定值时，应能正常工作运行，线电压的zui大（zui小）值与三相线电压平均值之差不得超过三相线电压平均值的 $\pm 5\%$ ，柴油发电机组各部分温度不超过额定运行工况下的水平。

3.29. 机组在接启动指令后在10秒内应一次启动成功。在60秒内实现一个自启动循环（即三次启动），两次启动之间的间隔时间应为10s~30s。若自启动连续三次失败，则发出报警信号，并闭锁自启动回路。机组一次启动成功率不小于99%。

3.30. 机组应配置低温启动装置，确保机组在零下5 的环境中，自启动成功率不低于99%。

3.31. 机组显示控制功能

3.31.1. 发电机控制系统应具有自动启动、手动启动和停机(包括紧急停机)功能。