

总代理tsubaki椿本链条

产品名称	总代理tsubaki椿本链条
公司名称	上海纽西力贸易发展有限公司
价格	300.00/米
规格参数	椿本传动链:RS60-1 椿本顶板链:WT1505-K03-U
公司地址	上海市松江区九泾路655号嘉南红塔广场6号楼1002室
联系电话	021-57847180 18964955685

产品详情

椿本链条，tsubaki链条

传动链:传动链条是通过链轮，将电机等动力作为张力传递到被动体的机械因素。滚子链具有可获取更大减速比，轴间距的自由度高、使用两面能进行多轴传动的优点。

标准传动链:椿本RS滚子链依照JIS、ASME、ISO规格等各种世界规格。最新型号的G8链条 (RS40 ~ 240) 采用新开发的防粘润滑油，与原有的G7链条相比，磨损寿命提高1.2倍。

免加油链条:椿本Lambda链条为行业内最早使用特殊含油套筒的链条。自从开始销售以来，被应用于很多行业和用途、其性能收到了很高的评价。可满足客户对链条使用中免加油、长寿命的广泛需求，为降低综合成本做出贡献。

高强度传动链:高强度传动链条，通过改变链板的形状增加板厚，保留链条紧凑设计特点的同时，实现了良好的传动能力、容许负载、抗拉强度。品种丰富，可满足客户多种使用需求。

耐环境传动链:腐蚀环境下等需要耐环境性用途可使用的链条。不锈钢规格、各种涂层规格、低噪音链以及耐寒链等，商品种类丰富。

小型输送链:拥有多种丰富的尺寸和附件，能搬运不同形状工件的小型输送链条。其优势是对输送机长度、输送方向和使用环境的可范围对应使用。

通用小型输送链:拥有多种丰富的尺寸和附件，能搬运不同形状工件的小型输送链条。其优势是对输送机长度、输送方向和使用环境的可范围对应使用。

免加油小型输送链:由于特殊含油套筒效果，无加油时也实现了长寿命运行。可减少维护保养工时、改善

工作环境、提高生产性。

间歇输送链:在销子和套筒间使用滚针轴承，将节距拉伸抑制到极限的链条。最合适在需要精确定位的输送机械上使用。

自由流动链:链条保持运行状态，使用外部挡块可将搬送物停止在任何位置进行作业，作业结束后解除挡板，再次启动输送的链条。

RS25, RS35, RS40, RS50, RS60, RS80, RS100, RS120, RS140, RS180, RS200, RS240; RS60H, RS80H, RS100H, RS120H, RS140H, RS180H, RS200H, RS240H; RS60HT, RS80HT, RS100HT, RS120HT, RS140HT, RS180HT, RS200HT, RS240HT; RS60T, RS80T, RS100T, RS120T, RS140T, RS180T, RS200T, RS240T上海纽西力贸易发展有限公司, RS2040, RS2050, RS2060, RS2080; RF2040-S, RF2050-S, RF2060-S, RF2080-S, RF2100-S; RF2040-R, RF2050-R, RF2060-R, RF2080-R, RF2100-R; SUPER80, SUPER100, SUPER120, SUPER140, SUPER180, SUPER200, SUPER240; 上海纽西力贸易发展有限公司, US100, US120, US140, US180, US200, US240; RSD40, RSD50, RSD60, RSD80, RSD100, RSD120, RSD140; RSC35, RSC40, RSC50, RSC60, RSC80, RSC100; RFC2040, RFC2050, RFC2060, RFC2080, RFC2100; RSD40X, RSD50X, RSD60X, RSD80X, RSD100X; RSC40CU, RSC50CU, RSC60CU; RSC40HP, RSC50HP, RSC60HP