

芜湖pvc室内地胶,功能性运动地板,防水地胶,

产品名称	芜湖pvc室内地胶,功能性运动地板,防水地胶,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-035 地址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

芜湖pvc室内地胶,功能性运动地板,防水地胶,pvc运动地板防水防潮：由于塑胶地板的主要成分是基树脂，对水无亲和力，所以其天生不怕水，只要地板不是长期的被浸泡就不会受损;并且也能有效的防止因湿度大而引起的霉变。pvc室内地胶

pvc运动地板：塑胶地板表面的耐磨层具有效果，在表面有积水的情况下不容易摔倒，积水越多效果越好。因此被广泛用于公共安要求较的场所，例如、火车站等。

pvc运动地板耐磨：塑胶地板表面有一层特殊的经科技加工的透明耐磨层。表面特殊处理的耐磨层充分保证了地面材料的优异的耐磨性能。耐磨层的厚度和质量直接决定了使用寿命，标准测试结果显示0.55mm厚的耐磨层地面可以在正常情况下使用5年以上，0.7mm厚的耐磨层地面足以使用10年以上，所以更是耐磨的。功能性运动地板

pvc运动地板弹性和抗冲击性：塑胶地板质地较软所以弹性很好，即使在重物冲击之下也有很好的弹性恢复，而卷材地板的弹性更佳，其脚感舒适被称之为“地材软黄金”。塑胶地板限度的降低地面对的伤害，并可以分散对足部的冲击，所以在运动场地中使用尤为普遍。功能性运动地板

PVC地板自流平起灰严重由于基础地面问题;或自流平质量问题;或施工环节问题;或温度、气候问题等，出现自流平起灰严重，导致PVC地板根本就没有粘在地面上。

PVC地板辅材选择错误，辅材在PVC地板施工中至关重要——不同工艺、不同规格、不同结构的PVC地板对辅材的要求不一样;不同使用场所、不同工地和环境、不同季节和气候等对辅材的要求也不一样——很少有人把这当回事。

比如胶水——现在行使用一种叫“片材胶”的胶水，这种胶水专业人士把它称为“傻瓜胶水”——PVC地板辅材领域的、严谨的德人“不敢把这……叫‘胶水’”。

PVC地板温度低铺装PVC地板须要保证合理的环境温度，一般要求温度保持在20 —35 ;;低于15 务谨

慎施工;低于5 禁止施工。

PVC地板空气湿度大要求空气相对湿度在20%—75%之间，大于75%不宜铺装PVC地板。

pvc运动地板吸音防噪：塑胶地板具有普通地面材料无法相比的吸音效果，可达20分贝，所以在需要安静的环境如图书馆、报告厅、影剧院等地会是塑胶地板的重要市场。