美国tsi 4045气体流量计现货

产品名称	美国tsi 4045气体流量计现货
公司名称	深圳市圣富智能科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:美国特赛tsi 型号:4045 产地：:美国
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区新牛路港深国际中心601
联系电话	0755-32979900 13556883724

产品详情

美国提赛tsi4045质量流量计气体流量计校准流量计

TSI 40434045质量流量计

产品详情TSI 4043 型质量流量计（LCD、0-200L/min 空气、O2、N2 1/2" 导管）
可用于众多气体流量监测应用领域。无论是在实验室还是生产环境监测气体流动，TSI 通用型质量流量计都可提供包括多种数据输出选项的监测结果。显示版本包括各种组件，使设置和操作快捷方便。TSI 质量流量计规定为 2% 的流量读数误差。一台 TSI
质量流量计的量程与三台或或更多"误差为全量程的百分比的设备".....
相比具有更好的精度。快速四毫秒响应时间确保有波动流量中的测量好。TSI
质量流量计的这种快速响应时间特别适于闭环控制系统和综合体积流量监测。TSI
质量流量计的低压降程度地减小了流动回路背压及其对系统的影响。

美国TSI 4000/4100系列质量流量计可用于众多气体流量监测应用领域。无论是在实验室还是生产环境监测气体流动，TSI 通用型质量流量计都可提供包括多种数据输出选项的监测结果。显示版本包括各种组件，使设置和操作快捷方便。 TSI质量流量计准确到读数的2%，而且拥有很大的量程。4ms 的
快速响应时间，确保它能准确测量波动气流，适合于闭环控制系统和集成于流量测量设备。特点和优势：
· 快速且精确 · 低压降 应用范围： · 医疗领域 · 工业领域
· 实验室

技术参数

规格/型号 4140/414034143/41433404040434045入口/ 出口直径6.4 mm9.525 mm22 mm ISO 渐缩12.7 mm19.1 mm气体
还包括N2O)空气、O2、N2 (41433 还包括N2O)空气、O2、N2、空气和O2的混合气体LCD 显示单位L/min，Std
cm3/minL/min，Std L/min，流量测量范围0.01-20 Std L/min0 -300 StdL/min0 -200 StdL/min0 -300 StdL/min误差空气
L/min,较大值 N2O,N2: 读数的± 3% 或0.010 Std L/min, 较大值空气和O2：读数的± 2% 或0.05 Std L/min,较大值 空
或0.1 Std L/min,较大值响应时间4ms (满量程的63%)4ms (满量程的63%)尺寸127 × 49 × 32mm182 × 63 × 53mm体
2%压力测量范围50-199 kPa （*对压强）误差± 1kPa响应时间<4ms（63%

终值，阶跃变化）温度测量范围0-50°C误差± 1°C(流量大于1 Std L/min)响应时间<75ms（63% *终值，阶跃变化）
直流，仅流量。跨度可调（通过RS232）数字输出RS232直流电源输入7.5 ± 1.5V，电流峰值300mA

美国TSI 4046/4146校准流量计

产品详情美国TSI 4046/4146型校准流量计用于设定流量、校准采样泵及其它泵吸式仪器的流量校准。在标定之前请确认仪器制造商设定的流量值和标定方法。4046 型流量校准仪校准范围为每分钟 2.5 升到 300 升。这种由电池供电的小型便携式装置重量轻且使用方便。由于连续显示体积流量，因此可实时调整泵流量。 该流量校准仪读数可到±2%。1.打开4046/4146校准流量计，预热1分钟后再进行流量设定合标定操作。2.将您要测量的采样器装配好，包括连接好采样器上需要的采样介质（吸附管、采样膜等），确保采样器可以正常使用。3.将4046/4146校准流量计的出气口连接到采样器的进气口或者您要标定仪器的进气口。4.按照仪器制造商提供的流量设定方法或者标定程序进行操作。校准流量计的显示屏上就会连续的显示出流量值（L/min）。

美国TSI 4046/4146校准流量计特点和优势●提供连续实时体积流量读数，因此可快速轻松调整和校准泵。●电池供电、紧凑且重量轻●野外便携式●使用同校准仪进行调整、校准和定期检查●附带 NIST 检定证书●工具包完备，且随时可用

美国TSI
4046/4146一级校准流量计应用环境取样、室内空气质量、工业卫生取样、流行病学健康研究、野外服务

美国TSI 4046/4146一级校准流量计所含项校准流量计、便携箱、电池组、AA
级碱性电池、连接器、配管、阻尼模块、电池组凸耳、用户指南、NIST 检定证书

美国TSI 4046/4146校准流量计技术参数

型号	4146	4046
测量范围	0.01—20L/min	2.5—300L/min
精度	±2%读数或0.005STDL/min，取较大值	±2%读数或0.
外形尺寸	127mm x 50mm x 32mm	183mm x 64mm
重量	1.0kg	1.1kg
预热时间	1min	1min
电源	7.5VDC±1.5V，电流峰值300mA	7.5VDC±1.5V