

# 芜湖pvc室内地胶,舞蹈房地胶,功能性运动地板,

产品名称	芜湖pvc室内地胶,舞蹈房地胶,功能性运动地板,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-035 地址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

PVC地板具有良好的隔音性、降低噪音效果，营造安详的室内环境，减少和缓解室内物体自然给地板冲击所产生的噪音。冲击噪音试验：方法采用从轻量冲击产生的噪音，收音室所测试到的噪音数据，即地面因冲击产生的噪音测定(注意：不同温度测试结果会有差异)。测试结果：木地板64dB，瓷砖74dB，弹性PVC地板57dB，降低17dB。弹性PVC地板热传导性，适合用于地热采暖的地面，弹性PVC地板以其保温性能优越，能够营造舒适的室内环境。热传导性能测试：测试样品放置在试验仪器上加热，根据时间的变化测定数据，所收集的红外线照片进行比较。实验结果：木地板3分钟内没有变化;瓷砖2分钟内达到46-47度，3分钟达到49-53度，但散热不均匀;弹性PVC地板2分钟达到48-50度，3分钟达到50-52度，而且散热均匀。弹性PVC地板有特殊的耐磨处理层，使用寿命长。度的耐磨性保障地板使用寿命。耐磨检测：将试验样品放置在耐磨试验仪器上，进行实验检测地板的耐磨性能。

**化学防护：**避免大量的水长时间滞留在地板表面，水长时间的浸泡地板，可能会渗入地板下面使地板胶溶化失去粘结力，也可能使地板表面的保护蜡水分层造成地板污染，也可能污水渗透进入地板内部造成地板变色等;**阳光防护：**避免光直接照射，做好地板防紫外线照射，防止地板变色、褪色。用擦地机加3M红色磨片或同类产品低速清洁(用通用清洁剂1：20兑水稀释后加入擦地机内)，除去地板表面的保护蜡、油脂、灰尘及其它污垢，用吸水机将污水吸干。舞蹈房地胶

补短板是供给侧结构的重要任务。短板一词源于木桶效应理论，依据该理论分析，PVC地板业应补的短板是：冲破地板行业细分领域这一牢笼，放手大胆的去开拓市场。那么如何来开拓PVC地板行业的市场呢?

补短板即是将企业在发展进程中差的一环补齐。而制约PVC地板行业发展，甚至制约PVC地板从业人员视野的重要因素即是：PVC地板属于地板行业的细分领域，应用场景少，市场规模小。在笔者看来，该行业短的那块木板不是应用场景少，而是从业人员对行业的认知、对行业未来发展宏观规划，受制于行业前辈理念影响，谨守地板细分领域这一方天地做文章，导致对PVC行业未来发展的预判过于狭隘。笔者认为，只有从业人员客观、认识到产业的真正面貌，才能从主观出发，明晰行业未来发展走势，策定行业未来发展战略，从而为PVC地板业开拓更多应用场景，并让更多应用场景认识、接受、喜欢上PVC

地板。

试验结果：木地板一般在1500-2000转，实木地板1500-2500转，PVC地板5000-600000转(根据产品耐磨层的薄厚不同)。PVC和亚麻地板组成：氧化亚麻地板，软木和木粉的混合物，层压到黄麻背衬之上。还有...加入别的非自然化学品。耐刻痕：亚麻地板上硬下软。这就是为什么厚的亚麻地板耐刻痕性能较差。尺寸稳定性：亚麻地板的尺寸稳定性很差。因此，须使用很的胶水，施工成本自然上升。亚麻地板不如PVC稳定，PVC地板含有玻璃纤维层，热胀冷缩系数很小。色差和保养：在亚麻地板干燥的过程中，被横杆架在15米长的干燥炉中干燥，这些横杆留下的浅色的印迹是不可能以后的工艺中除去的。样品和实物会有差别、发黄、亚麻地板对于维护产品(pH > 7)的抵抗力很差。亚麻地板保养需要在自然光下养护，需重新磨光，打蜡，须使用特殊产品，在所有的情况下，无添料的PVC地面X于亚麻地板。