

威海乳山阳光板安装隔音屏PC阳光板

产品名称	威海乳山阳光板安装隔音屏PC阳光板
公司名称	山东福鑫阳光板业有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	长度:6m 宽度:2.1m 厚度:10mm
公司地址	唐冶中路4567号鲁商凤凰广场1号楼
联系电话	15628763517

产品详情

威海乳山阳光板安装隔音屏PC阳光板

乳山阳光板安装，乳山
PC阳光板，乳山阳光板隔音屏，欢迎咨询24小
时服务电话<http://www.fxsun.cn>

山东福鑫阳光板业有限公司坐落于中国（山东）自由贸易实验区济南片区，是一家专注PC阳光板、耐力板、采光板、PC瓦等产品及相关配件产品压条、收边、垫片、上下扣、H条等销售的企业，现质保10年阳光板有双层、四层、蜂窝型等多种规格，质保10年耐力板厚度可达10mm，公司成立以来坚持“诚信经营，质量至上”的理念，深受国内广大客户的喜爱。

乳山阳光板性能1.耐撞击、抗冲击：强度超过强化玻璃、亚克力板数百倍，坚韧安全、防盗、防弹效果佳。2.可圆拱、可冷弯曲：加工性佳、可塑性强、能依工地现场实际需要，弯曲成拱形、半圆形等样式，满足各种设计需要，达到美的视觉效果。3.材质轻、易搬运：重量仅及玻璃一半，搬运安装省时省力，施工管理便捷容易，钢结构的成本也会降低。4.耐候性、采光优：因为耐力板向阳的一面有紫外线吸收剂，可长期抗紫外线照射，防止板材老化变黄。采光效果特优，耐力板的透光率可以到达96%可以跟透明玻璃相媲美，能节省大量节源开销。5.防火性能为优良：防火等级为B1，难燃，耐低温-40度，耐高温125度在此温度范围内板材不脆化，不变形，物理性能温度，满足建筑物在恶劣环境中的稳定安全性。

乳山阳光板安装1.在安装PC耐力板前，要检查骨架的表面是否平整，若骨架上有焊疤或毛刺，则要更换骨架；骨架必须非常干燥，特别不能有任何的挥发性溶剂。2.若需要对PC耐力板进行弯曲，则弯曲的半径不能大于板的厚度的180倍。3.在安装PC耐力板时，要充分考虑板材的厚度，以及热胀冷缩带来的影响，预留足够的嵌入量。夏天安装时，可适当的减少预留嵌入量；冬天安装时，则要加大预留的嵌入量。4.在安装PC耐力板之前，要去掉固定部分的保护膜，因为保护膜会对耐力板与填缝料的结合造成一定的影响。但是，必须做二次覆膜，直到安装完成后再揭下。千万不可以将保护膜夹在型板内之后用锋利的工具揭起。5.若要在板材上钻孔，孔之间的距离要适宜，不可过大也不可过小。若间距过大，则会造成累积热膨胀长度大，导致预留空间不足；若间距过小，则会对板材的移动造成限制，导致用力过于集中公司可以根据客户的要求进行设计和制造，以满足客户需要，拥有一批技术骨干，拥有长期的生产及施工

安装经验，积累了丰富的知识，免费为客户提供技术指导，24小时服务乳山阳光板承诺所有产品质保十年，不做三年板，不做五年板，不做无质保的板子，向客户负责，还行业真心。所有产品均提供合格证及质保协议，让客户放心，让用户安心。经过多年以来的艰苦创业，本着节能降耗，造福子孙后代为己任，一直坚持：质量求生存，以技术求进步，以创新求发展“的经营理念 and “主动、快捷、周到、满意”的服务理念，追求企业“做精、做强”的发展目标，遵循“以人为本、以才生则、广纳贤士、为企育人”的人才政策；以务实的精神、过硬的技术、丰富的经验为客户提供优质的产品、精心的服务，制造精品，持续创新，给客户提供的满意，以谋求社会、企业、员工的共同发展。从而使企业得到了持续的进步、健康的发展。乳山阳光板将以崭新的面貌迎接挑战，塑造中华民族，以海纳百川、广迎四海宾朋与各界同仁一同振兴我们民族的事业，竭诚邀请社会各方朋友光临指导，或来函来电，共创事业新辉煌。

威海乳山阳光板发货方式：厂家直接发货质保年限：质保10年