

# 种植园防草布宽幅与铺装方法

产品名称	种植园防草布宽幅与铺装方法
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	.90/平方
规格参数	伸长率:12% 断裂强度:13KN 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

果园防草布使用注意事项：

### 1. 材料的搭接

由于防草布具有一定的宽度限制，因此为保证防草布在使用过程中的连续性，在防草布的铺设中要在宽度方向有一定的搭接，搭接长度应不小于10厘米（室内）或20厘米（室外）。室内搭接时，自然摆放即可，而室外搭接采用一些附加的固定措施。

### 2. 铺设垫层的施工

为使地布达到透水、透气良好，表面平整和具有一定表面强度的效果，地布的铺设基层应进行处理。一般情况下，地布下部应铺设10厘米左右的粗沙层，由于粗沙具有骨料结构坚固、孔隙大、外力作用下变形小等特点，十分适合作为地布的表面垫层。粗沙下部，则应视当地的土壤情况确定处理方式。一般情况下，如果土壤比较坚固、透水性较好，则可直接在表面铺设粗沙层，否则应在粗沙下部铺设10至15厘米的砾石层或卵石层以保证地布基层的透水效果和防草布表面的强度，利于作物摆放且利于工人行走。

防草布的幅宽与铺设方式和数量有关，常用宽度为1.0米、1.2米、3米、4米，长度可以根据实际情况来选择。为减少裁剪而造成的工时损失和材料损失，应尽量采用标准幅宽的地布进行平面组合。