

# 惠州锋发快速卷帘门自动快速门PVC快速门批发

产品名称	惠州锋发快速卷帘门自动快速门PVC快速门批发
公司名称	惠州市锋发门控科技有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	产地:惠州 品牌:锋发 开关类型:自动
公司地址	惠州市水口镇育才北二路
联系电话	0752-8497355 13802871587

## 产品详情

### 地下车库螺旋硬质快速大门的应用

在发达的一二线城市，现在很多商业区都会建设大型的娱乐购物消费建筑，到时候，只要建设好，就会带来大量的人流量，同时车流量也会大大增加，所以很多大型广场或者购物中心，都会标配多层地下停车场，方便客户停车。对于现在很多大型的地下停车场，都是用道闸作为控制车辆进入的设备，虽然造价便宜，但是防盗性能和其他性能极低，所以鸿发自动门给大型的购物中心地下停车场的停车解决方案是使用螺旋硬质快速门。

硬质快速门相对于普通的道闸的优势在于，防盗性强，同时可以联动停车场收费系统，有效防止有人冲卡等现象，也具有很高的安全型，可以很好的保护好来购物的客户的车辆安全。所以现在大多的购物中心，地下停车场都采用，车牌识别系统+停车收费系统+螺旋硬质快速门为一体化停车收费设备，不仅安全，还美观大气。鸿发自动门作为螺旋硬质快速门的生产厂家，不仅支持各种功能上的新用法，同时也支持客户现场进行特殊定制，外观定制和性能的定制。

### 选购快速门需要注意事项

随着快速门产品的不断更新换代，现在很多的个人商家都加入了快速门的卖家行列，在售卖快速门产品时有往往会将功能和性能说的天花乱坠，而实际上不管他们的产品是从质量还是售后上来说，都是令人堪忧，为常见的就是出问题后，买家找不到卖家，只能出高费用找其他厂家进行维修。下面列出几个客户购买快速门的注意事项，希望能给购买的客户做一个选购参考。

#### 一、只负责卖不负责售后

这个问题是比较常见的，不少消费者在购买快速门的时候，认为它是耐用的电子产品，却往往忽略了售后服务这个环节，不少商家针对这个消费习惯上的漏洞，在销售快速门产品的时候，很少提及提供售

后服务的内容。虽然工业电子产品比较新的出现故障的概率比较小，但是一旦出现问题，就可能会影响到生产，这种是能立刻解决。从锋发自动门以往的维修记录来说，不少维修都是消费者找不到原来的销售人，只能无奈的找其他知名的厂家，这样明显得不偿失。所以建议消费者在购买快速门产品的时候，选择有实地认证过的，或者知名的品牌厂家。

## 二、低价低配销售

3000块一套快速门，4000块一套快速门，这样的字眼详细很多消费者都看过，甚至消费者可能觉得，快速门一套就3000左右，事实上，到时候咨询后会发现要么不止这儿价格，要么就是上几代淘汰的产品。同时，这种低价的产品，基本是在各个方面进行配置缩减，也是明显的就是驱动控制系统，现阶段大厂家基本使用的是伺服电机和控制系统，优点在于寿命长，定制性高，性能优越，而卖低价的快速门，基本采用的是前几代的变频电机，变频电机的优点就是特别便宜，性能方面只能说凑合着用，致命的缺点就是寿命短，因为快速门使用的场景决定了它每天需要频繁的开关启动，变频电机很容易烧了，但是伺服电机得益于新的结构，所以上千次的开关完全没问题。第二个就是材料的材质和厚度上的缩减，便宜的可能是用一块轻薄的铁板做门体结构，这个前期不会看出什么异常，但是只要过一段时间，空气就会和铁板化学反应，轻则导致铁板生锈，重则整块铁板都报废，而大厂家基本使用201不锈钢或者304不锈钢，在美观和耐用性上非常的好。还有其他方面比如布帘的厚度等等，低价的快速门都是选用的去用，因为他们只考虑卖出去一套是一套，而不考虑售后问题。

所以，惠州锋发在此建议大家购买快速门产品的时候，尽量选择知名的国内厂家，避免因为低价而掉入到购买了无售后，落后产品的坑里！

### 快速自动门的常规设计要求

#### 快速自动门的设计

- 1、门柱、门框：材料为厚度 2.2mm 的优质冷轧碳钢（喷灰色烤漆），门洞尺寸（宽×高）（由甲方另行书面通知乙方，以项目现场土建实际施工尺寸为准），门柱外侧应有安全装置保护门柱（喷涂警戒色）。安装位置：要求门框柱距离门洞的两侧各 500mm,门上 600mm；
- 2、门帘：颜色为蓝色，法国生产的高密度抗氧化涂层工业基布，拉伸强度（经/纬）5700/5200（N/5cm），适用温度-30~+70，厚度大于 0.9mm；防火级别：B1 级 GB8624-2001；防静电系数： $1 \times 10^8$ 。
- 3、抗风杆：抗氧化高强度铝合金抗风杆（要有能抵抗风压大于 1560Pa 的能力）。
- 4、透视方式：中间加有横向透明视窗，透明 PVC 厚度 1.2mm。
- 5、密封性能：底端在距离地面 300mm 高处设限位装置，即门在关闭后在下端有 300mm 的间隙，两侧配有密封毛项，采用不锈钢螺钉固定。
- 6、传动系统：德国品牌 SEW，4 IP55 制动电机，1600 转/分，电机功率：1.5kW，220V；变频器与电机配套；提升速度：0.9m~1.6m/s（可调）。
- 7、控制方式：远程控制和就地控制。就地控制分手动和自动两种方式；远程控制为自动方式，乙方负责提供远程控制所需材料和必要的连接控制线缆的施工。乙方提供自动控制的电气控制箱，设置远程/就地转换开关（钥匙开关）。提供就地手动/控制的按钮盒，每扇门外侧必须配一个按钮盒（单面控制盒），设置相应的手动操作开关。
- 8、控制接口：乙方应将控制线接入压机电气控制箱内，并能与中控室连接；乙方采用以太网中传输方式与压机电气控制箱中 C PLC 通讯模块相连。  
。能发送自动门开启关闭的无源触点信号，即在每扇门的侧面 必须 安装 2 2

只行程开关，位置在门框的上位（可调整）、下位（距离地面 300mm 高）。当门开启到上位时，对应的行程开关发出一个信号，通过中央控制室的 PLC 启动除尘除臭风机的高速运转；当门下降到下位时，对应的行程开关发出一个信号，通过中央控制室的 PLC 使除尘除臭风机低速运转；可以接收中控室的控制信号，控制自动门的开启关闭。

9、主要电气设备：西门子 S7- -0 1400 可编程控制器，C PLC  
配置有以太网传输接口，具备以太网传输功能；PLC  
应有足够的点数满足中控室对自动门的控制要求，并保证 PLC 输出点 必须有 30% 的余量（即至少 2-3 个点的余量）；地磁环：感应距离 0.8m，安装在每扇门的外侧（单面地磁环）。

10、安全性能：设置安全气囊；门在下落过程中碰到人或物时能自动返回，安全气囊在位置时，它的下边缘不能低于 5.5 米的高度（门洞下边缘）；门柱下方安装红外线光电保护装置。为保证停电时能使用，应按照门的高度配置合适长度的手动摇杆。

11、电机位置：人面向门时，电机位置在右侧，控制线也在右侧，该布置 X 套。

12、环境噪声能达到 GB3096《声环境质量标准》一类的要求。

## 生产流线的自动快速门

在各大工厂的上，流线的应用是非常的广泛，流线不仅提供工作效率和产量，同时可以和各大智能设备互联，实现无人自动值守，流水线可以满足多种产品的快速装配和运输要求，在不少有隔断的生产车间里，配合自动快速门，可以达到，不同生产产品进入不同空间的要求，流水线上的货物不断进行输送，在接近快速门的时候，快速门的红外设备感应到，控制自动快速门打开，然后在设定好的时间内关闭，然后货物继续前进，中间通常会有一个隔间，由两个自动快速门组成，因为锋发自动快速门使用的是 hofic 伺服电机，所以开关上千次是没有问题的，保证了自动快速卷帘门可以长期稳定的工作。在流水线上安装 2 个快速门的作用，也是用于隔离两个不同空间不要相互“污染”到自己的空气。所以自动快速门在流水线上的应用是非常重要的。

## 快速门定制

现在市场不断的变化，企业也在不断的改变，作为向不同企业和终端客户提供快速门产品的厂家，也是在不断的改进产品，为客户争取更多的收益，所以锋发自动门的快速门等产品，都是支持为客户定做的，快速门定做的大概有下面几样：

快速门定做门帘：可以定制不透明带色的门帘，或者全透明门帘、定做带透明窗帘、网纱通风防蚊虫门帘等等；

快速门定做不同电机：可以定制 hofic 伺服电机、sej 电机、sew 电机、便宜的变频电机等等。

快速门定做不同轨道包厢材料：钢板、不锈钢、铝合金等。

快速门电机可以做内置和外置，同时可以增加安全光幕。

产品包装是用来提出承诺，产品质量是用来兑现承诺！惠州锋发自动门有限公司一直为您服务！