

# 果园防草布怎样铺设

产品名称	果园防草布怎样铺设
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	.90/平方
规格参数	伸长率:12% 断裂强度:13KN 宽幅:2m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

### 防草布铺设方法

**整理地面：**防草布铺设前首先要清除地面杂草，尤其茎秆较粗的杂草，防止损伤防草布。其次平整地面，要求树干处地面与地布外侧地面呈一定坡度，高差5 cm，便于雨水快速流向两侧集雨沟被根系有效吸收，防止因防草布没有坡度而使雨水留在表面蒸发浪费掉。

**划线：**根据树冠大小和选择的防草布宽度划线。线与行向平行，用测量绳在树盘两侧拉两道直线，与树干的距离小于地布宽度10 cm，多余部分供压埋、中间重叠连接和地布收缩使用。

**覆布：**覆布先埋两侧，后连接中间。沿先前划的线开沟，深度5~10 cm，把防草布一侧埋入沟中。中间用封装苹果纸箱的“U”型铁钉或铁丝连接，作业速度快且连接牢固，要重叠3~5 cm，防止防草布收缩后出现缝隙而滋生杂草。由于防草布见到阳光后自动收缩张紧，因而铺设防草布时，只需简单铺平即可，与铺地膜不同。

**铺设滴灌管：**有滴灌设备的果园，可把滴灌管放置于防草布的下面。幼龄果园每行可紧贴树干放置1条滴灌管，成龄果园沿防草布的外侧各放置1根滴灌管。

**开挖集雨沟：**防草布覆盖好后，在垄面两侧距离地布边缘3 cm处沿行向开挖深、宽各30 cm的集雨沟，要求沟底平直，便于雨水分布均匀。园内地势不平、集雨沟较长时，可每隔2~3株间距在集雨沟内修一横档。此外，有条件的果园可在集雨沟内覆盖一层细碎的作物秸秆，以进一步提高保墒效果。有滴灌设备的果园可不挖集雨沟，以减少用工费用。