

DSG-03-2B 油研液压 YRUN 电磁阀 原装电磁换向阀

产品名称	DSG-03-2B 油研液压 YRUN 电磁阀 原装电磁换向阀
公司名称	浙江油研液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YRUN 型号:DSG-03-2B2
公司地址	柳市镇长虹工业园
联系电话	19144776395

产品详情

产品特点：

- 一、DSG-03型电磁换向阀具有大电磁吸力的电磁铁及流道设计，使得该产品适应于高压大流量。
- 二、与阀相匹配的电磁吸力及提高弹簧力的设计，使得污染的工作环境下仍能保持阀可靠的工作。优良的电器防水及防尘特性。

按用途分为单向阀和换向阀：

- 一、单向阀：只允许流体在管道中单向接通，反向即切断。
- 二、换向阀：改变不同管路间的通、断关系。根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位、三位等；根据所控制的通道数分两通、三通、四通、五通等；根据阀芯驱动方式分手动，机动，电动，液动等。

三位四通换向阀的工作原理：

P 为供油口，O 为回油口，A,B 是通向执行元件的输出口,执行元件就能作正、反向运动。

性能及适用范围：

- 1.动作灵活，作用可靠，工作时冲击和振动小，噪声小，使用寿命长。
- 2.流体通过液压阀时，压力损失小；阀口关闭时，密封性能好，内泄漏小，无外泄漏。
- 3.所控制的参量（压力或流量）稳定，受外部干扰时变化量小。

4.结构紧凑，安装、调试、使用、维护方便，通用性好[2]。

5适用范围是通用，产品别名是液压阀，适用介质是油品，适用温度是-20-+50（ ），公称压力是21.5（MPa），公称通径是10（mm），安装形式是板式，工作温度是常温，类型（通道位置）是二通式，连接形式是板式，零部件及配件是线圈，流动方向是换向，驱动方式是电磁，压力环境是常压，主体材料是铸铁，规格是DSG-03（二位）,DSG-03（三位）