

日本油墨DICPPS系列

产品名称	日本油墨DICPPS系列
公司名称	上海市恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/KG/ 公斤
规格参数	代理商:一级代理商 合作代理商:中国代理商 上海代理商:中国合作代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15021151668

产品详情

日本油墨DICPPS系列上海代理商

概论

DIC 研制成功全球款MID激光直接成型 (LDS) 用PPS复合材料

DIC集团开发并商业化了款应用于激光直接成型 (LDS) 技术的PPS模塑材料。这个工艺允许对3维 (3D) 机电零部件进行选择性的金属电镀。LPKF激光电子公司, 一家德国的激光电子公司, 近测试和批准了应用于LDS技术的DIC新型PPS复合材料。

玻璃纤维增强交联型PPS

型号组成概要主要特征UL 数据表

FZ-1130-D5GF30%低飞边 [543 KB]PDF

FZ-1140GF40%标准 [457 KB]PDF

FZ-1140-D5GF40%低飞边 [521 KB]PDF

FZ-1140-B2GF40%高流动 [482 KB]PDF

FZ-1140-R5GF40%耐湿热性 [517 KB]PDF

线型PPS

FZ-2130GF30%标准 [481 KB]PDF

FZ-2140GF40%标准 [508 KB]PDF

FZ-2140-B2GF40%高流动 [532 KB]PDF

FZ-2140-D9GF40%高流动、低飞边 [549 KB]PDF

FZ-2140-T3GF40%高强度、耐湿热性 [551 KB]PDF

玻璃纤维矿物填充增强

交联型PPS

FZ-3600GF/矿物标准 [517 KB]PDF

FZ-3600-D5GF/矿物高强度、高流动 [544 KB]PDF

FZ-3600-L4GF/矿物高尺寸稳定性 [539 KB]PDF

FZ-3600-H5GF/矿物低气体放出 [525 KB]PDF

FZ-3600-R5GF/矿物耐湿热性 [538 KB]PDF

FZ-6600GF/矿物标准 [574 KB]PDF

FZ-6600-B2GF/矿物高流动 [540 KB]PDF

FZ-6600-R1GF/矿物高强度 [546 KB]PDF

FZ-6600-R5GF/矿物耐湿热性 [432 KB]PDF

非增强

FZ-2100非增强高韧性、柔韧性 [446 KB]PDF

Z-200-E5非增强超高韧性 [544 KB]PDF

Z-200-J1非增强超高韧性、耐冻结性 [586 KB]PDF

超韧型

Z-230GF30%高韧性、标准 [510 KB]PDF

Z-230 BLACK-2(B)GF30%高韧性、低气体放出 [502 KB]PDF

Z-240GF40%高韧性、标准 [506 KB]PDF

Z-240 BLACK-2(B)GF40%高韧性、低气体放出 [535 KB]PDF

Z-650GF/矿物高韧性、标准 [506 KB]PDF

Z-650-T6GF/矿物高韧性、耐冷热冲击性 [453 KB]PDF

Z-650-S1GF/矿物高韧性、高流动 [506 KB]PDF

合金改性PPS

W-30GF30% , 改性PPS精密成型 [533 KB]PDF

WL-30GF30% , PTFE , 改性PPS精密成型、自润滑 [535 KB]PDF

低卤素

FZ-4020-A1GF40%高耐热性 [534 KB]PDF

FZ-3805-A1GF/矿物低翘曲、低飞边 [463 KB]PDF

低摩耗低摩擦

FZL-4033GF30%,PTFE低摩耗、低摩擦 [174 KB]PDF

CZ-1030Pitch-CF30%低摩耗 [514KB]PDF

CZL-2000Pitch-CF30%,PTFE低摩耗、低摩擦 [464 KB]PDF

CZ-1130PAN-CF30%低摩耗、导电 [482 KB]PDF

CZL-4033PAN-CF30% , PTFE低摩耗、低摩擦、导电 [534 KB]PDF

特殊

TZ-2010-A1GF/矿物1W/(mK)、绝缘 [500 KB]PDF

CZ-2065-H1CF/矿物30W/(mK)、导电 [537 KB]PDF

Z-215-G1