

高价回收工业用二手400平方隔膜压滤机 二手污水处理设备

产品名称	高价回收工业用二手400平方隔膜压滤机 二手污水处理设备
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:景津 型号:400平方 处理量:25t/h
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

产品详情

高价回收工业用二手400平方隔膜压滤机 二手污水处理设备

隔膜式压滤机：

- 1、间歇性加压过滤设备，用于各种悬浮液固液分离。压滤机配备有橡胶压榨隔膜，用来给滤饼脱水。使隔膜膨胀的介质可以是压缩空气（0.7MPa以下时使用），也可以是水（0.7MPa以上时使用）。
- 2、超高压立式液压压滤机：独特的滤腔结构，对污泥进行二次压榨，压榨后的污泥含水率 50%；压榨食用油残油率低，当前被众多厂家应用。

污泥调质：

一般生活污水采用加高分子聚合物的机械脱水，普遍得经过“调质”处理，调质有多种方法，有热物理法，如“热水解”、“水热干化”、“湿性氧化”等等，有物理法，如超声波，微波等，多的是化学法，通过添加某些无机化学盐类（药剂），可以起到改变污泥分子电荷极性，增加颗粒孔隙、改善压滤特性等效果。目前市场上普遍的技术都是“污泥化学调质+压滤机处理”的组合。

安装调试：

- 1、压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上；支架端不用地脚螺栓，或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧，螺母垫片与机脚座之间留适当间隙，这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。

- 2、地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计，地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜。
- 3、压滤机四周应有足够的操作维护空间，液压压紧压滤机要选择适当的位置放置液压站，确保液压站能正常工作。
- 4、按工作要求放好滤板，布置进料、洗涤及排液管路。配备过滤压力显示表和控制过滤压力的回流通道。如是隔膜挤榨式，则布置压缩空气管路。
- 5、液压压滤机，液压站油箱内注入清洁的20#-40#液压用机械油，使用温度 >-5 ；如环境温度偏低，可选用相似粘度，低凝点的液压油。液压油须经80-100目滤网加入。