

# 供应PVC台湾台塑 C-15

产品名称	供应PVC台湾台塑 C-15
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾台塑:玩具,人照皮革,电线电缆
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PVC 台湾台塑 C-15 适用于保护性涂料 地砖 油墨

PVC 化学名称：聚氯乙烯 英文名称:Poly(Vinyl Chloride)比重:1.38克/立方厘米 成型收缩率:0.6-1.5%  
成型温度：160-190 特点：力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低.  
适于制作薄板,电线电缆绝

缘层,密封件等.氯乙烯的聚合物。英文缩写PVC。结构为聚氯乙烯是仅次于聚乙烯的第二大塑料品种。  
玻璃化温

度80~85 , 密度 1.35~1.45 克 / 厘米 , 使用温度 - 15 ~ 60 。PVC具有优良的耐酸碱、耐磨、耐

燃及绝缘性能,与大多数增塑剂的混合性好,因此可大幅度改变材料的力学性能。加工性能优良,价

格便宜,但对光、热稳定性差,100 以上或光照下性能迅速下降。PVC又称硬PVC,它是氯乙烯单体  
经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、

润滑剂、填充剂等)组成。 物料性能,力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化  
点低. 适于制作薄板,电线电缆

绝缘层,密封件等.成型性能:1.无定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.  
模具浇注系统宜粗短

,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬.2.极易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时  
逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小.3.采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如  
有镶件应预热.PVC材料用途极广,

主要用于制作：普瑞文pvc卡片；pvc贴牌；pvc铁丝；pvc窗帘；pvc涂塑电焊网；

pvc发泡板、pvc吊顶、pvc水管、pvc踢脚线等以及穿线管、电缆绝缘、塑料门窗、塑料袋等方面。在我

们的日常生活领域中处处可见到PVC产品。PVC被用来制作各种仿皮革，用于行李包，运动制品，如篮球、

足球和橄榄球等。还可用于制作制服和专用保护设备的皮带。

pvc材料用途极其广泛，而且具有加工性能

良好，制造成本低，耐腐蚀，绝缘等良好特点。