

长春出售PC/PBT美国沙伯基础CL101

产品名称	长春出售PC/PBT美国沙伯基础CL101
公司名称	东莞市宝润工程塑料有限公司
价格	22.70/23.2
规格参数	品牌:美国沙伯基础 型号:CL101 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	13534941668

产品详情

产品说明：

Xenoy CL101是一种未填充的抗冲改性PC / PBT混合物，具有出色的耐溶剂性和低温延展性。它在离线涂漆外部汽车应用中具有良好的记录。

XENYOY CL101 resin 物性表

基漆翹
特性

冲击改性剂
冲击改性

抗溶剂性

可喷涂的

用途
RoHS 合规性
加工方法

延展性
汽车外部零件
RoHS 合规
注射成型

物豐性能额定值单位制测试方法

1.22

熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/5.0 kg)

14

溶化体积流率（MVR）(250 ° C/5.0 kg)

13.0

收缩率 1

流动 0.70 到 1.1

横向流动 0.70 到 1.1

吸水率

饱和, 23 ° C 0.50

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.15

硬度额定值单位制测试方法 89

球压硬度 (H 358/30) 82.0

拉伸模量额定值单位制测试方法
-- 2 2050

-- 2050

抗张强度
屈服 3 53.0

屈服 52.0

断裂 4	49.0
断裂	44.0
伸长率 屈服 5	4.5
屈服	4.5
断裂 6	50
断裂	50
弯曲模量 50.0 mm 跨距 7	2000
-- 8	2000
弯曲应力 --	75.0
屈服, 50.0 mm 跨距 9	75.0
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	30.0
简支梁缺口冲击强度测试方法 -30 ° C 10	25

-30 ° C	20
---------	----

-20 ° C	25
---------	----

23 ° C 11	58
-----------	----

23 ° C	30
--------	----

简支梁无缺口冲击强度 12

-30 ° C	无断裂
---------	-----

23 ° C	无断裂
--------	-----

悬臂梁缺口冲击强度

-30 ° C	450
---------	-----

0 ° C	600
-------	-----

23 ° C	630
--------	-----

-40 ° C 13	25
------------	----

-30 ° C 14	35
------------	----

