

DEFRIC COAT HMB-4A

产品名称	DEFRIC COAT HMB-4A
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

二硫化钼减磨涂层是 粘结性润滑剂是一种固体润滑剂分散于有机溶剂中的分散系。它在金属表面形成粘胶体干膜，这层膜有很好的耐腐蚀性能，且其工作温度范围很大（-70 --+380 ）。固体润滑剂在极重的载荷下有极低的摩擦系数，这是普通润滑剂无法达到的。

二硫化钼减磨涂层

是日本川溢粘胶体润滑剂的一种，这类产品的每一种都是专门为特种操作及苛刻工况设计的。

特点

- 1 高的承载能力
- 2 长效润滑
- 3 耐腐蚀性能优
- 4 耐油、溶剂及液压流体
- 5 膜层表面干燥，不会粘附灰尘
- 6 即使是没有预处理的表面也具有很好的粘附性
- 7 可用作十分薄的膜（3微米）

使用

二硫化钼减磨涂层 适用于以下场合：

- 1 高载，低速

2 滑动或振动

3 极温

4 微动腐蚀

5 严格防止基体被腐蚀

6 多灰

7 无法用油或脂

8 无法再次润滑

9 需要极低的摩