

清远植筋拉拔测试 化学螺栓拉板测试单位

产品名称	清远植筋拉拔测试 化学螺栓拉板测试单位
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	拉拔测试:化学螺栓拉板测试 植筋拉拔测试:现场拉拔测 第三方检测:螺栓检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

拉拔检测包括化学锚栓、膨胀螺栓、植筋、预埋件以及锚杆的抗拉拔测试。拉拔检测均为现场原位测试，执行JGJ145-2004标准，抽检比例为1‰，一般每种规格少应抽检一组（3个）。化学锚栓、膨胀螺栓的拉拔检测应在龙骨安装之前进行，植筋的拉拔检测应在安装模板之前进行，并应预留一定的间隙以便安装仪器。（一般以被检植筋、锚栓为中心，周围8cm不能有障碍物。）预埋件的拉拔检测应预先告知预埋板尺寸、形状，以便检测工作的顺利进行。土层锚杆拉拔试验执行中国工程建设标准化协会标准CECS22：2005，分锚杆基本试验和锚杆验收试验。锚杆基本实验是锚杆性能的全面试验，目的是确定锚杆的极限承载力和锚杆参数的合理性，为锚杆设计施工提供依据。用于基本试验的锚杆不应少于3根，并且其锚杆参数、材料及施工工艺必须与工程锚杆相同。锚杆验收试验是对锚杆施加大于设计轴向拉力值的短期荷载，以验证工程锚杆是否有与设计要求相近的安全系数。验收试验锚杆数量取锚杆总数的5%且不得少于3根。