

# 超亚生产煤气加压风机 各种高压风机生产

产品名称	超亚生产煤气加压风机 各种高压风机生产
公司名称	盐城超亚风机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:良普 型号:MJG11 气流方向:离心风机
公司地址	中国 江苏 盐城市 郭猛镇护西村
联系电话	86 0515 88493446/88493212 13805105389

## 产品详情

品牌	良普	型号	MJG11
气流方向	离心风机	材质	铁壳风机
风机压力	高压风机	类型	抽风机
性能	防腐风机	用途	煤气加压风机
轴功率	5.5 ( kw )	叶片数	12
重量	100 ( kg )	转速	2900 ( r/mim )
配套电机功率	5.5 ( kw )	适用范围	矿煤气站煤气加压 . 高炉 . 焦炉 . 转炉煤气加压

二 . 用途 : 本机专门适用于厂矿煤气站煤气加压 . 高炉 . 焦炉 . 转炉煤气加压以及氨气 . 沼气等气密严谨的气体。三 . 结构特征 : 该型风机为板焊式整体结构 , 主要有以下部件组成 : 1、叶轮。叶轮是整台风机的核心 , 因此该机的叶型按新有高效风机理论进行优化设计 , 材料根据不同需要分别选用不锈钢或合金制造 , 具有较好的抗腐能力和足够的强度。叶轮成型后 , 经静 . 动平衡校正 , 精度为g4级 ( 高于国标g6.3级 )。 2、机壳。用优质碳素钢与机座整体焊接而成 , 保证了整机的刚性 , 机壳内涂环氧树脂 , 以增强抗腐性能 ; 机壳上部设g3/4"蒸汽管接口 , 下部设g3/2"排污阀 ; 风机的进出口法兰采用标准法兰 , 以利用户管道联接。 3、密封组。本密封主要采用软填料和离心密封 , 密封内无易损件 , 结构十分简单 , 效果特别可靠 , 更换方便。

4、电机。本机配套的电机采用 y 系列或防爆电机 , 电机防爆等级d bt4 , 防护等级ip44。

四 . 性能参数表 :

机号	转速(r/min)	全压(pa)	流量(m3/h)	电机功率(kw)
mjg11-500	2900	4603-4112	1174-2504	5.5
mjg11-560	2900	5697-5323	1610-3483	5.5-7.5
mjg12-560	2900	6033-5180	4293-6762	15

mjg11-630	2900	7182-6400	2262-4901	11-15
mjg12-630	2900	7160-6781	6032-9100	30
mjg13-630	2950	6998-8310	8588-13552	45-55
mjg11-710	2900	9149-8148	3220-6978	18.5-30
mjg12-710	2950	12427-10655	12292-18177	75-90
mjg11-800	2900	11472-11594	768-2612	11-15
mjg12-800	2900	11717-10426	4610-9988	37-45
mjg11-860	2950	14500-12327	2580-6243	37
mjg12-860	2950	14993-11752	5538-10140	55
mjg13-860	2950	14679-10879	9495-16318	75
mjg11-900	2950	14867-15026	1110-3775	22-30
mjg12-900	2950	17013-17196	1341-4560	30-37
mjg11-1120	2950	15008-13359	6592-14304	75-90
mjg12-1120	2950	12420-10635	12200-19360	75-90
mjg13-1120	2950	15950-13630	17580-27700	132-60
mjg11-1150	2950	16550-15510	9210-20350	90-110
mjg12-1150	2950	19450-16720	18600-29800	160-200
mjg13-1150	2950	19350-16300	23400-35200	200-250
mjg11-1200	2950	23693-20081	4813-15664	90-132
mjg11-1260	2950	24350-24200	6850-17380	132-160
mjg12-1260	2950	24850-24960	10430-22200	160-200