

# 阻燃材料防火等级燃烧氧指数测试

产品名称	阻燃材料防火等级燃烧氧指数测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

1. DIN 54837:2007标准名称：DIN 54837:Testing of materials, small components and component secti for rail vehicles-Determination of burning behaviour using a gas burner.DIN 54837: 铁路车辆用材料、小型部件和组件的测试，用燃气燃烧器测试燃烧特性。

DIN 54837此测试方法用于DIN 5510-2中S2-S5燃烧等级测试。DIN 54837此测试同时还可以进行烟的发展(未达到SR1，SR1-SR2)及熔滴测试(ST1-ST2)

2. DIN 54837标准测试方法：a.标准尺寸的试样垂直放置，样品尺寸为500mm\*190mm\*thickness\*8片  
b.标准的燃烧器（丙烷燃烧气体的流量1005plusmn;20）mg/min，施火3分钟，3分钟后熄灭火源，样品再观察2分钟，整个测试时间为5分钟。测试样品至少在室内温度：23plusmn;2 nbsp;湿度：50plusmn;5%的条件下放置24小时c.后燃烧时间：这一样品在经过3分钟的燃烧测试后，样品继续燃烧直到样品完全熄灭的这段时间。后燃烧时间即总燃烧时间减去3分钟。d.根据样品的破坏范围、后燃烧时间来评定S等级，同时进行烟的发展测试及烟滴测试。

3. DIN 5510-2等级评定