

SG-20KVA380/200v三相干式隔离变压器价格

产品名称	SG-20KVA380/200v三相干式隔离变压器价格
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:牛特 型号:SG-20kva 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

产品详情

所谓：380v变200v隔离变压器是为适应进口设备在我国三相和单相电网而产生的现代电气工业品，380v变压器可以转换各种电压去迎合国外进口机械设备，--因此200v变压器成为现代工业一个不可替代的中流砥柱---

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产1kva--1000kva之间，sd/sg(ysd)系列单相、三相干式机械设备专用变压器，产品参照西门子公司同类产品*新研制开发，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226国际、国家标准。

380v转200v三相隔离变压器适用范围SG系列三相变压器,适用于交流50~60Hz, 额定容量3KVA-800KVA, 输入电压不超过1000V的电路中, 作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源、也可作为小型动力电源用。380V转220V三相变压器正常工作条件及安装条件1、海拔:安装地点的海拔不超过2000m; 2、温度:周围空气温度不超过+40。C, 且其24h内的平均温度值不超过+35。C, 周围空气温度的下限为-5。C;3、湿度:温度为+40。C时, 空气的相对湿度不超过50%;在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如+20。C达90%;4、安装在无剧烈震动和冲击振动的地方; 5、在无爆炸危险介质中, 且介质中无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。380V变220V隔离变压器温升, 负载情况下变压器温升持续在60-90度属正常现象。380V变220V变压器温升, 负载情况下变压器温升持续在60-90度属正常现象。

相关参数如下：

额定容量：1kVA~3000kVA

额定电压：660V、480V、380V、220V、200V400v等

额定频率：50Hz、60Hz

联结组别：Y、yn0、Y、d11、D、yn11等

防护等级：IP00、IP20

绝缘等级：B级、F级、H级

技术指标

1输入额定电压：三相380V或单相380V或单相220V

2工作频率：50Hz-60Hz

3效率：95%

4温升：<60

5波形畸变：<0.1%

6高压测试：2500V，1分钟无击穿

使用环境

海拔高度：1000m

适应环境温度：-10~+45

适应相对湿度：26 时，95%

使用环境：户内（户外使用时，请提供防护等级）

如何选购变压器:

A、确认电网提供的电源电压（V）与用电设备所需输入的额定电压（V），以确定电压变比。

B、确认用电设备所需输入电源的相数，以确定变压器制作三相或单相系统。

C、确认用电设备所需输入的额定电流（A），以确定变压器的容量（KVA）。

D、绝缘等级要求：A级105 B级130 F级155 H级180 。

E、自耦式变压器或隔离式变压器。