

带380V插头底座防爆检修电源箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 带380V插头底座防爆检修电源箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 520.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

产品特点：带380V插头底座防爆检修电源箱1、接线箱外壳为ZL102铸铝合金,采用高温一次压铸成型，压铸产品表面光滑，外形美观大方，金属组织结构细密高,外壳内部无气泡、无砂眼，外壳抗冲击性能符合国家标准规定的7J冲击试验要求。2、产品表面通过抛丸及超声波高频清洗等处理后，采用高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，再经自动化烘干技术烘干，其塑层附着力强，防腐、抗氧化。3、产品外表颜色为浅灰色（喷塑）。所有外露紧固件均采用不锈钢材质。4、电缆进出线方向，可按用户要求做成上进上出、上进下出、下进下出、下进上出等多种形式。进出线口采用管螺纹，可根据用户要求制成NPT螺纹或公制螺纹，配置电缆夹紧密封装置，钢管、电缆布线均可。

主要技术参数 1、防爆标志：ExeIIT6、ExdIIBT6、ExdIICT6 2、防护等级：IP54、IP65

3、防腐等级：WF1、WF2 4、额定电压：AC380V 5、额定电流：20A.100A.225A.600A 简介

防爆接线箱是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比，??? 防爆接线箱 [1]它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的接线箱。采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆防腐接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱；根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱。防爆接线箱系列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维增强聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各种电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

接线箱现有三种规格：内装螺旋自锁式接线端子规格有2.5-3.5平方毫米，将引入导线固定连接。不同型号规格的电缆密封套满足不同的电缆引入：塑制电缆密封套入口(安装端)是公制螺纹，内设防松夹爪，具有良好的机械特征。未使用的电缆入口可用空塞堵头密封，为今后更加便捷的设施进行改型与扩展。