

户外防爆控制箱 63A五芯无火花插销

产品名称	户外防爆控制箱 63A五芯无火花插销
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	450.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

户外防爆控制箱 63A五芯无火花插销

适用于交流50Hz、220/380V，直流电压至220V的线路中，远距离集中控制多台电动机的启动与停止。

控制箱由增安型外壳，隔爆型元件(指示灯、电流表、按钮、开关)及接线端子等组成。外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成。具有外壳美观耐腐蚀，抗静电耐冲击及热急定性好等优良性能。内装元件直接卡在标准导轨上，元件上的凸起和导轨上的凹槽保证了内置元件安装的确切位置上，元件和元件之间小中心距离为42mm。

该产品有多种变化，防爆防腐控制箱可根据用户提供的电气原理图而制作。符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。由于控制箱元件布置千变万化，具体元件排列要根据用户订货时提供的电气原理图由我司进行设计、制造。

一、适用范围

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区
- 2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C级
- 3、温度组别：T1-T6
- 4、户内、户外

二、结构特点 户外防爆控制箱 63A五芯无火花插销

- 1、铸铝合金外壳压铸或钢板焊接成型，表面喷塑。
- 2、内装开关、电流表、指示灯、按钮、PLC、变频器、接触器、仪表等。
- 3、安装方式：挂式、落地式。
- 4、钢管或电缆布线。
- 5、外形尺寸根据实际情况而定。

三、产品特点

- 1、防爆控制柜（箱）内部可安装各种仪表、低压电器、变频器、PLC、软启动器、计算机控制系统等可实现多种就地操作和远程控制。
- 2、电压等级可从220V-1140VAC。