

# 耐高温聚酰亚胺/金手指/丙烯酸胶带

产品名称	耐高温聚酰亚胺/金手指/丙烯酸胶带
公司名称	珠海市汇曦电子科技有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	基材:pet 厚度:0.08 ( mm ) 宽度:500 ( mm )
公司地址	中国 广东 珠海市 前山
联系电话	86 0756 8606922/8563545 13005763090

## 产品详情

基材	pet	厚度	0.08 ( mm )
宽度	500 ( mm )	适用范围	FPC板厂/电池厂/五金厂
品牌	汇曦	型号	302#
颜色	金/棕/咖啡色	产品应用	电镀/绝缘/包扎/遮蔽
长度	33 ( m )	长期耐温性	150
短期耐温性	180		

该胶带采用耐高温绝缘材料---聚酰亚胺薄膜(polyimide薄膜)为基材在此基材上涂上专用亚克力 ( acrylic ) 胶水, 又名kapton 胶带 专用于线路板金手指防焊喷锡,电镀锂离子电芯正负极及其它部位的绝缘保护和固定过波峰焊测试等应用。产品结构及性能参数  
基材 胶粘剂 颜色 长度  
耐高温聚酰亚胺薄膜 ( polyimide )  
亚克力 ( acrylic ) 金色 33米胶带总厚度 ( overall thickness ) : 0.08mm  
胶带粘着力 ( adhesion ) : 7.2 n/25 mm  
胶带抗拉强度 ( tensile strength ) : 125n/25mm  
胶带延伸率 ( elongation ) : 55%  
耐温性 ( heat resistance ) : 瞬间耐温 180 ° c  
耐化学性 ( chemical resistance ) : 20% hci , naoh/10hrs  
良好产品的特点:耐热、耐高温,可长期在 150 ° c高环境下使用;瞬间耐温 180 ° c, 耐锂离子电池电解液, 耐溶剂;水份含量低。