Kapton/金手指胶带

产品名称	Kapton/金手指胶带
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	基材:Kapton/金手指胶带 厚度:0.05（mm） 宽度:500（mm）
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

基材	pet	厚度	0.08（mm）
宽度	500（mm）	适用范围	金手指保护
品牌	汇曦	型号	202#
颜色	棕色/金色	产品应用	高绝缘/遮蔽
长度	33（m）	长期耐温性	260
短期耐温性	300		

Kapton/金手指胶带胶带采用耐高温绝缘材料---聚酰亚胺薄膜(polyimide薄膜)为基材在此基材上涂上专用硅胶(硅酮)胶水，又名kapton 胶带 专用于线路板金手指防焊喷锡,电镀锂离子电芯正负极及其它部位的绝缘保护和固定过波峰焊测试等应用。产品结构及性能参数基材 胶粘剂 颜色
长度耐高温聚酰亚胺薄膜（polyimide） 硅胶（silicone）金色 33米胶带总厚度（overall thickness）：0.06mm胶带粘着力 (adhesion)：7.0 n/25 mm胶带抗拉强度(tensile strength): 125n/25mm胶带延伸率(elongation):55%耐温性(heat resistance): 瞬间耐温300 ° c耐化学性(chemical resistance): 20% hci，naoh/10hrs良好Kapton/金手指胶带产品的特点:耐热、耐高温，可长期在220 ° c高环境下使用;瞬间耐温300 ° c，耐锂离子电池电解液， 耐溶剂; 水份含量低，比较适合用于软性电路板厂。金手指胶带，又称Kapton胶带或聚酰亚胺胶带，Kapton/金手指胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um,无刮痕，拉丝等现象．,剪切性佳，易冲型模切加工，具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！用途：适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负极耳固定.