

# 南通五接镇建筑物表面燃烧性能防火测试

产品名称	南通五接镇建筑物表面燃烧性能防火测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

### 涂料施工厚度和施工方法

一、 钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、储油设施支撑架的防火保护等。二、施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可；附着力强；对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力；坚固耐久；应用广泛、质优价廉。

### 三、施工方法：

- 1、使用前被涂物体表面要将油污尘土等清理干净。
- 2、涂料固体含量高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。
- 3、刷、滚、喷涂均可以，每隔6小时可刷涂第二道。
- 4、涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。

### UBC8-1建筑物表面燃烧性能防火测试 – 其他建材标准

EN 13501-1: 建筑制品和构件的火灾分级第1部分：用对火反应试验数据的分级

DIN 4102-1: 建筑材料和构件的防火性能第1部分：建筑材料要求和测试的分类等级

NF P 92-501: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 刚性材料（M0,M1,M2,M3,M4）

NF P 92-503: 法国材料阻燃防火测试M等级测定 - 柔性材料（M0,M1,M2,M3,M4）

5、没用完的涂料，要重新封严。膨胀型防火包是一种利用防火性能好的材料制造成的袋子并且袋子里面填满防火材料的新型的、防火效果好的、耐高温的、环境适应强的、遇高温而会膨胀硬化的防火建筑材料。一般应用在电缆电线的孔洞、开口或者缝隙当中，以及它的使用范围很广，无论是发电厂还是高层建筑都会使用到这款产品。但是在运输过程中，防火包也有一定的运输注意事项，才能完整的把产品从厂家运输到目的地。首先要给防火包做好包装防护，例如套上强韧的防水防潮的包装袋，能够确保产品不会因为碰撞而损坏；其次，防火包的运输还要做好抗震工作，并且不能被雨水淋湿，避免产品发生化学反应产生变质，让它的防火性能大打折扣，无法应用与进行施工，所以一定要做好防晒防水的工作，并且确保运输的安全。随着工业以及技术的进步，与防火相关的产品也逐渐进行技术改革以及创新，开发出更多使用方便、防火性能更好的、质优价廉的材料。而应用了科研成果研制的防火包就是其中的佼佼者，能够在遇到火情时候快速发挥自身的防火性能，有效的阻止火灾的蔓延。防火包的基本原理就是它外面是利用含有防火防高温的材料经过细致编织而成的袋子，里面填满无毒无害的、防火性能好的材料，等到遇到明火或者高温状态时候，里面的填充物质能够迅速的膨胀起来变成常见的蜂窝状，把火情隔绝开来，并且能够阻止火灾蔓延，减少财产损失。防火包在施工过程中要注意看指导说明书，并且了解这款材料的产品特性，还是在专业人员的指引下施工，注意一些施工注意事项，就能快速的完成施工了。

无机防火隔板也称防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不曝、耐水、油、耐化学防腐性强、无毒等特点。无机防火隔板燃烧试验中，火焰温度达1000 时不变形，各项指标符合GB8624-2002的规定要求，燃烧性能达到GB8624-2002规定的A级（不燃性）标准