

锚杆sns主动防护网 成都主动网厂家

产品名称	锚杆sns主动防护网 成都主动网厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

锚杆sns主动防护网
成都主动网厂家，

+++专业施工+++主动防护网的安装比较简单，但因为是在高边坡安装，并且主动防护是需要覆盖在山体上的，在较高位置安装时需要安装人员做好安全措施，避免发生意外。

锚杆sns主动防护网
成都主动网厂家，

+++专业施工+++消防保卫标准和国家相关法规要求。坚持“安全，预防为主”的方针，认真落实本项目安全生产各项规章制度，加强现场安全管理，做好安全生产各项工作。施工员必须及时下达每项工序的施工安全交底单；并向施工人员将安全施工交底内容交待清楚。施工中必须遵照执行各项管理制度，施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育，纪律教育，不断加强各级施工人员的安全业务责任心和提高自我安全防范意识。

对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。被动防护网-菱形网的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递500KJ以内的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高SNS被动防护网与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。

形成了定量设计的结构，已开发并完善了足以适应各种常见形式和规模崩塌落石的不同标准化形式。环形被动防护网系统产品的开发和定型以大量的现场试验为基础，并由此实现了系统各构成部件的均衡标准化设计，使其能在系统设计能力范围内安全地吸收落石滑落的动能并将其转变为系统的变形能而加以消散。

充分利用系统的开放性来减小系统的视觉干扰和保护原有植被及其生长条件，并给实施人工绿化提供了可能，以充分利用植被根系的护坡加固作用和绿色植物的环境绿化美化功能，将工程治理与环境保护和改造融为一体。

充分利用技术成熟、性价比良好的金属涂层防腐技术，采用热镀锌的钢丝绳和钢丝或锌铝合金涂层钢丝来确保系统较长的防腐寿命，前者一般可达30~50年，后者可达上百年，必要时只需更换少量部件即可延长使用寿命。

SNS标准主动防护系统常用于坡面崩塌、危岩、落石、风化剥落、溜坍、溜滑或塌落类地质灾害加固防护，其明显特征是采用系统锚杆固定，并根据柔性网的不同，分别通过支撑绳和缝合张拉（钢丝绳网和铁丝格栅）或预应力锚杆（TECCO-65格栅）来对柔性网部分实现预张，从而对整个边坡形成连续支撑，其预张拉作业使系统尽可能紧贴面并形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚（滞留）原位附近的预应力，从而实现其主动防护（加固）功能。