

达州供应镀铜铜楼梯 不锈钢楼梯扶手款式齐全

产品名称	达州供应镀铜铜楼梯 不锈钢楼梯扶手款式齐全
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1650.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:5212374 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

一、防止阶梯时高时低，台阶高度过高

设计方案室内楼梯时更为避讳的便是每个阶梯时高时低。舒服的室内楼梯台阶高度以15厘米为宜，若超出18cm，登室内楼梯时便会觉得太累了;阶梯总宽以27-三十厘米为宜。按住宅层高2.8m计，单跑楼梯的投射长短约需5m，一般而言，双跑楼梯或旋转式楼梯节约占地面积室内空间。

二、防止室内楼梯的倾斜度过陡

楼梯坡度的明确，应充分考虑走动舒服、攀爬高效率和室内空间情况要素。楼梯平台各个梯步外缘各点的连线称之为倾斜度线。倾斜度线与平面的交角即是室内楼梯的倾斜度(这一交角的正切值称之为室内楼梯的梯度方向)。跃层楼梯的倾斜度一般为30。上下。

三、防止把客人的眼光导向性到私密区

室内楼梯有很独特的导向性，应对室内楼梯，谁都是情不自禁地拾级而上。因此，切勿入门处的室内楼梯立即偏向通向卧房区的过道，以将大家的眼光引到隐私空间。