

汤浅蓄电池NP120-12批发零售大全

产品名称	汤浅蓄电池NP120-12批发零售大全
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP120-12 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

汤浅蓄电池NP120-12批发零售大全

我公司主要经营UPS电源，EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池，德国阳光蓄电池，铅酸蓄电池，免维护蓄电池，胶体蓄电池，太阳能用蓄电池等电池产品

产品特征：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

使用范围

小型电源: 10-100W不等,用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收录机等。

3-5KW家庭屋顶并网发电系统。

光伏水泵: 解决无电地区的深水井饮用、灌溉。

交通领域: 如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。

通讯/通信领域: 太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统;农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。

石油、海洋、气象领域: 石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。

家庭灯具电源: 如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。

光伏电站: 10KW-50MW独立光伏电站、风光(柴)互补电站、各种大型停车厂充电站等。

太阳能建筑: 将太阳能发电与建筑材料相结合,使得未来的大型建筑实现电力自给。

??????????

一) 充电(阀控密封式铅酸蓄电池(NP系列)维护规程)(1) 浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(25时的设定值),进行定电压充电。温度在0 以下或40 以上时,有必要对充电电压进行修正,以25 为起点,每变化一度,单格电压变化-3mV。(2) 循环充电时,充电电压以2.40~2.50V/单格(25时的设定值),进行定电压充电。温度在5 以下或35 以上进行充电时,以25 为起点,每变化一度充电电压调整-4mV/单格。充电初期电流控制在0.25CA以下。充电量设为放电量的100~120%。但环境温度在5 以下时,设为120~130%。汤浅蓄电池厂家深圳授权总代理报价〔温度越低(5 以下)充电结束时间越长,温度越高(35 以上)越容易发生充电,所以特别是在循环使用时,在5 ~30 内进行充电较好。〕为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流充电方式。充电时电池温度要控制在-15 ~+50 的范围内。

汤浅蓄电池NP120-12批发零售大全汤浅蓄电池NP120-12批发零售大全