

吕梁出售PC/PBT美国基础创新1174SP

产品名称	吕梁出售PC/PBT美国基础创新1174SP
公司名称	东莞市宝润工程塑料有限公司
价格	30.50/31.3
规格参数	品牌:美国沙伯基础 型号:1174SP 抗UV耐候:F1
公司地址	东莞市樟木头百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	13534941668

产品详情

冲击改性成型级PC / PBT合金

EnCom PC-PBT 1174SP 物性表

基漆植翹
特性

冲击改性剂
冲击改性

用途

抗撞击性，高
草坪和园林设备

外观

汽车领域的应用
黑色

可用颜色

形式
加工方法

自然色
粒子
型材挤出成型

物璽性能额定值单位制测试方法

注射成型
1.22

熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/3.8 kg)

8.0

收缩率 - 流动 (3.18 mm) 1.7 到 2.0

硬度值单位制测试方法 114

抗机械应力单位制测试方法 53.4

弯曲模量 1850

弯曲强度 (屈服) 72.4

悬臂梁抗弯强度值单位制测试方法

-40 ° C 270

0 ° C 170

23 ° C 960

抗拉强度值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火 105

1.8 MPa, 未退火 62.8

注：硬度值单位制 110 到 121

干燥时间	2.0 到 6.0
建议水分含量	0.020
料筒后部温度	243 到 271
料筒中部温度	249 到 277
料筒前部温度	257 到 282
射嘴温度	254 到 274
加工（熔体）温度	260 到 279
模具温度	65.6 到 93.3
背压	0.345 到 0.689
螺杆转速	40 到 75