

pu透明钢丝除尘管A蒙阴pu透明钢丝除尘管促销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | pu透明钢丝除尘管A蒙阴pu透明钢丝除尘管促销 |
| 公司名称 | 宁津旺德塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县安业路与福宁大街交叉口北200米路东 |
| 联系电话 | 0534-5210616 18654759202 |

产品详情

pu透明钢丝除尘管A蒙阴pu透明钢丝除尘管促销

pu透明钢丝除尘管环形管壁分布均匀。优质PU钢丝软管的管壁晶莹剔透，无任何杂质。次品PU钢丝软管颜色泛黄，可能在生产过程中由于处理不当有所分解，老化，或长期不当存放所致。观颜色，用全新料做出的PU管，其表面有自然的亮色，感觉非常光滑。旺德PU钢丝软管原材料选用德国进口PU原料，品质保证。高质量的PU钢丝管除少许塑料气味外，无任何其他石油化工产品的气味。壁厚是否均匀。优质PU钢丝软管内径和呈标准的圆形观察PU钢丝软管管径内是否规则而低劣PU钢丝管有难闻刺鼻的柴油气味，特别在炎热的夏天，人更是无法靠近。不论是工业级的还是食品级PU软管，内外管壁皆光滑，手感好，而低质量管较为粗糙。PU钢丝管的结构是钢丝镶嵌在软管的内壁中。

如果pu透明钢丝除尘管的钢丝镶嵌的不够严密，容易进入水和空气，在水和空气双重的作用下，会导致镀铜钢丝生锈的出现，如果这样的情况出现，在使用的时候如果软管还需要有一定的伸缩运动，就会导致软管和管壁的摩擦加大，容易导致管壁出现不必要的破损出现，这样就大大的影响PU钢丝软管的使用寿命。TPU钢丝伸缩软管耐磨聚氨酯PU钢丝管透明伸缩管性质：极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度，耐高压。不会给空气和水等物质进入的余地质量好的管子应该是镶嵌严密无空隙真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性，弯曲半径约等于3倍外径，可排静电。耐矿物油，耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性，低温下仍能保持很好的柔软度

耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍，耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍，具有高弹性，高伸长率，高强度，阻尼性能好，内壁光滑，液体阻力小，液压损失少，外观漂亮，软管弯曲半径小，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十，阻燃性好，无毒无味。耐冲击，耐疲劳，吸尘钢丝排风管，属性：聚醚型-聚氨酯抗微生物和水解。螺旋钢丝接地可以排静电。是天然橡胶耐油性能的15-20倍耐油性能好耐化学性和耐矿物油性优良。

通过螺旋丝接地。结构：管壁包覆弹性钢丝，带状挤出，壁厚约为0.4毫米，原料：管壁：(特殊聚酯型-聚氨酯/特殊聚醚型-聚氨酯)可选，螺旋丝：弹性钢丝，耐磨PU风管用于输送高速流动强磨损力的颗粒，沙砾，碎石，细粒，玻璃，粉尘和屑片，玻璃业，木工业，钢铁业，塑料业，矿坑，造船业，水泥业等

行业有广泛的使用。材质：耐磨PU风管极度耐磨损，抗撕裂，镀铜钢丝增强软管强度，耐高压，真空和抗压缩。可排静电符合RoHS规定高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性，弯曲半径小，约等于3倍外径。构造:耐磨PU风管以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁，应用:用于颗粒，磨损性粉末，刨花或锯末的抽吸和传输。适合木工行业，塑料行业，陶瓷行业的物料传输或除尘，排风等。

宁津旺德聚氨酯制品有限公司Ningjin Oude plastic products Co.

Ltd.，坐落于环境优美的山东省宁津县经济技术开发区。本厂拥有先进的技术与自动化设备，所生产的系列产品经吸尘机，机械设备等生产厂家的长期大量使用，质量稳定,性能优越。

产品主要有聚氨酯系列钢丝吸尘管、风管、塑筋螺旋管、钢丝螺旋增强管、透明PU软管等。公司秉承“顾客至上，诚信合作”的经营理念，坚持以客户为中心，以始终让您满意为服务宗旨。我们在产品方面持续改进，追求卓越，将一如既往的为您提供产品和尽善尽美的服务，超越您所期

我公司主要经营塑料制品，金属管材，聚氨酯制品，塑筋管，硅胶管，尼龙布管，高温管，钢丝管，吸尘管，风管的销售