

钢丝缠绕伸缩塑料管A洛宁钢丝缠绕伸缩塑料管规格

产品名称	钢丝缠绕伸缩塑料管A洛宁钢丝缠绕伸缩塑料管规格
公司名称	宁津旺德塑胶制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	内径:25mm-600mm 长度:20m 颜色:透明
公司地址	山东省德州市宁津县安业路与福宁大街交叉口北200米路东
联系电话	0534-5210616 18654759202

产品详情

钢丝缠绕伸缩塑料管A洛宁钢丝缠绕伸缩塑料管规格

俗称优力胶，弹簧胶，全称为：聚氨基甲酸酯或异***酸酯聚合物。聚氨酯是一种介于塑料和橡胶之间的弹性体，其优异独特的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。特性：聚氨酯弹性体具有耐磨耗，耐化学腐蚀，抗张强度，高弹性，耐高压荷重，耐磨耗强度高，吸震性强，耐撕裂，耐辐射，高强度，高承载和减震缓冲等良好性能。同时具有较宽的硬度范围，从邵氏A10—100。简称PU。中文名称聚氨酯PU（聚氨酯）英文名称:Polyurethane目前已有超过邵氏A100及以上的产品。具有优越的用于吸震，减震缓冲垫板。比金属弹簧耐冲击，不伤模具。特性:聚酯型聚氨酯软管，带螺旋塑筋（加铜丝防静电）。内壁平滑，物料在管内流动顺畅.和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。

液体阻力小，液压损失少，应用：适用于冶金，矿山，石油，汽车，建材，体育，重型机械，大型冲压设备的减震垫板，垫块，弹簧，以及做各种金属板，管的冲材模。通用机械设备的摩擦，起缓冲或减震作用，是理想的模具弹簧。聚氨酯板，棒，管。各种性能PU预聚物。特殊要求：可非标订做。耐磨性好，是一般橡胶的3-5倍。硬度范围广，邵氏A10至D75。耐油，耐腐蚀，耐溶剂性好。扩张强度和抗撕裂强度高。弹性高。内壁光滑阻尼性能好压缩变形率低。PU钢丝软管是POLYURETHANETUBING的英文简称，PU管是气动行业的气动压力软管。PU管按材料分为聚酯型PU管，聚醚型PU管，按使用要求和称呼不同分为PU空压软管。

PU钢丝伸缩管，PU螺旋管，PU伸缩管，PU弹簧管，PU夹纱管，PU编织管，PU网纹管，PU单管，PU直管。透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。采用高回弹性聚氨酯原材料制造，使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。耐黄变达到以上，不易变黄。颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准，鲜亮，长久工作不退色。采用在线管径控制系统。PU工业软管PU夹纱增强管管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。采用高物理性塑性聚氨酯弹性体（TPU）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。通过SGS认证和ROHS认证。属性：PU钢丝软管具有极好的耐磨损

保护，带下部加强金属丝(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍。

我公司主要经营塑料制品，金属管材，聚氨酯制品，塑筋管，硅胶管，尼龙布管，高温管，钢丝管，吸尘管，风管的销售

宁津旺德聚氨酯制品有限公司Ningjin Oude plastic products Co.

Ltd.，坐落于环境优美的山东省宁津县经济技术开发区。本厂拥有先进的技术与自动化设备，所生产的系列产品经吸尘机，机械设备等生产厂家的长期大量使用，质量稳定,性能优越。

产品主要有聚氨酯系列钢丝吸尘管、风管、塑筋螺旋管、钢丝螺旋增强管、透明PU软管等。公司秉承“顾客至上，诚信合作”的经营理念，坚持以客户为中心，以始终让您满意为服务宗旨。我们在产品方面持续改进，追求卓越，将一如既往的为您提供产品和尽善尽美的服务，超越您所期