

除尘钢丝pu管A临夏除尘钢丝pu管咨询

产品名称	除尘钢丝pu管A临夏除尘钢丝pu管咨询
公司名称	宁津旺德塑胶制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	规格:25mm-600mm 壁厚:600mm 长度:20m
公司地址	山东省德州市宁津县安业路与福宁大街交叉口北200米路东
联系电话	0534-5210616 18654759202

产品详情

除尘钢丝pu管A临夏除尘钢丝pu管咨询

使流动特性优化，重量轻且具伸缩性，提高耐压和耐真空，高抗张强度，和抗撕裂强度，良好的耐矿物油性能，良好的耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏，通过螺旋丝接地可排静电。结构：螺旋弹性钢丝牢固植入管壁，使外部流动性优化，材质：管壁：特殊聚醚-聚氨酯材料，温度范围：约-40 °C至+125 °C，短时间约可达+150 °C。内部平滑较软性PVC高5倍)应用：PU钢丝软管应用于抽吸和输送的磨损保护管，特别适合屋顶沙砾的排送，地下填充，用于车辆抽吸气及输送。应用：PU钢丝软管504采用德国生产工艺制造，产品质量可靠，满足各种抽吸输送用途，通常用于抽吸场合，特别适用于磨损性的固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和粒状物，气态和液态介质。

纸或织物纤维抽吸，作为抗磨损保护管。属性：高耐磨保护(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高5倍)，内部平滑，使流动特性优化，可伸缩的，高抗张强度，和高抗撕裂强度，良好的耐矿物油性能及耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能及低温伸缩性，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏。阻燃符合UL94-HB标准，符合RoHS规定，通过螺旋丝接地可排静电。工业真空吸尘器工业除尘和抽吸结构：螺旋弹性钢丝牢固植入管壁，使内部流动性优化，材质：管壁：聚氨酯PU，耐温度范围：约-40 °C至+100 °C，短时间约可达+120 °C，可定制聚醚型聚氨酯(PUR)耐温可达125 °C，瞬间可达150 °C。

特别适用于磨损性的固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和粒状物，气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或织物纤维抽吸，作为抗磨损保护管。属性：高耐磨保护(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高8倍)，内部平滑，使流动特性优化，可伸缩的，高抗张强度，和抗撕裂强度，良好的耐矿物油性能及耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能及低温伸缩性。弯曲半径小，不易纽结。通常用于抽吸场合应用：钢丝软管508不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏，阻燃符合UL94-HB标准，符合RoHS规定，通过螺旋丝接地可排静电。结构：螺旋弹性钢丝牢固植入管壁，使外部流动性优化，材

质：管壁：特殊聚醚-聚氨酯Pre-PUR。

我公司主要经营塑料制品，金属管材，聚氨酯制品，塑筋管，硅胶管，尼龙布管，高温管，钢丝管，吸尘管，风管的销售

宁津旺德聚氨酯制品有限公司Ningjin Oude plastic products Co.

Ltd.，坐落于环境优美的山东省宁津县经济技术开发区。本厂拥有先进的技术与自动化设备，所生产的系列产品经吸尘机，机械设备等生产厂家的长期大量使用，质量稳定,性能优越。

产品主要有聚氨酯系列钢丝吸尘管、风管、塑筋螺旋管、钢丝螺旋增强管、透明PU软管等。公司秉承“顾客至上，诚信合作”的经营理念，坚持以客户为中心，以始终让您满意为服务宗旨。我们在产品方面持续改进，追求卓越，将一如既往的为您提供产品和尽善尽美的服务，超越您所期