

TPV弹性体/美国山都坪中国经销代理商

产品名称	TPV弹性体/美国山都坪中国经销代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:山都坪-中国 规格:25公斤/包 美国:弹性体总代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

TPV弹性体/美国山都坪中国经销代理商

pv美国山都坪江浙沪总代理商 中国一级总代理：品种齐全，价格合理，质量放心，货源稳定，全国配送公司宗旨 客户，技术争先，团结协作，求真务实货源充足，型号诸多，部分原料需要提前预约上海赢新国际贸易有限公司，请悉知！ tpv-美国santoprene/山都坪产品如下：

tpv/上海赢新国际供santoprene/山都坪 181-64med 针塞、瓶塞、吸管、套管高压-器 用于 医疗/保健应用
tpv/上海赢新国际供santoprene/ 山都坪191-55pa 电线电缆绝缘层及护套附着力强可焊接性，高柔韧性；
适用 电器元件;家电汽车 tpv/上海赢新国际供santoprene/山都坪191-70pa
针塞、瓶塞、吸管、套管附着力强可焊接性，高柔韧性; 适用 电器元件;家电汽车

tpv/上海赢新国际供santoprene/山都坪191-85pa 防尘罩、挡泥板附着力强可焊接性，高柔韧性; 适用
电器元件;家电汽车

tpv/上海赢新国际供santoprene/ 山都坪203-40

防尘罩、挡泥板电线电缆绝缘层及护套电绝缘性强，优良---; 适用 电器元件，汽车应用;

tpv/上海赢新国际供santoprene/山都坪203-50 绝缘性佳，良好的---性; 适用 电器元件，汽车应用;

tpv/上海赢新国际供santoprene/山都坪 211-45 ---性，针塞、瓶塞、吸管、套管优良的耐化学腐蚀性，
适用 汽运;垫片，密封件 tpv/上海赢新国际供santoprene/山都坪241-55

针塞、瓶塞、吸管、套管---性，优良的耐化学腐蚀性， 适用 水暖零件

tpv/上海赢新国际供santoprene/山都坪241-64

防尘罩、挡泥板---性，针塞、瓶塞、吸管、套管优良的耐化学腐蚀性， 适用 水暖零件

tpv/上海赢新国际供santoprene/山都坪241-73 ---性，优良的耐化学腐蚀性， 适用 水暖零件 了解

更多更全面的以上原料系列型号性能价格用途，请致电与我们联系：上海赢新国际贸易有限公司欢迎您的莅临！

PV主要由二部分组成，一是塑料

，作为连续相，二是橡胶作为分散相。通常橡胶需要与软化油或增塑剂与之配合。硫化剂和一些辅助剂也是必不可少的。另外为了降低成本或者提高某方面的性能，一些无机填料会被添加。

许多塑料和橡胶之间可形成TPV，但仅有个别共混物经过动态硫化后具有实用价值，目前商业化的有PP/PE/EPDM，PP/NBR，PP/ACM，PS/SEBS。在化工

出版社《热塑性弹性体》一书中对11种橡胶和9种塑料制备的99种橡胶/塑料共混物进行了评论，研究发现，要得到性能的橡胶/热塑性塑料动态硫化共混物，必须满足以下条件：

(1) 塑料和橡胶两种聚合物的表面能匹配；

(2) 橡胶缠结分子链长度较低；

(3) 塑料的结晶度大于15%。当塑料与橡胶之间的极性或表面能差别比较大的情况下，添加合适的相容剂，再进行动态硫化，也可以得到性能优良的共混物。

1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。

2、应用温度范围广（ -

60—150 ），软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。