

144芯三网汇集光交箱 144芯光缆交接箱附图型号

产品名称	144芯三网汇集光交箱 144芯光缆交接箱附图型号
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) 齐全:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯三网汇集光交箱 144芯光缆交接箱附图型号

三网合一落地式光缆交接箱、三网合一壁挂式光缆交接箱、144芯三网汇集光交箱 144芯光缆交接箱附图型号三网合一SMC光缆交接箱、三网合一不锈钢光缆交接箱、144芯三网汇集光交箱 144芯光缆交接箱附图型号三网合一免跳接光缆交接箱、三网合一免跳接光缆交接箱、三网合一免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、三网合一光交箱、三网合一交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

144芯三网汇集光交箱 144芯光缆交接箱附图型号

宁波普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

144芯三网汇集光交箱 144芯光缆交接箱附图型号普纬达通信为适应中国电信、中国移动、中国联通、广电网络三网融合、FTTx的推广，普纬达通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括MODF光纤总配线架、室外通信机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架

、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三

网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，幅度利用有效空间，容量为1152芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

它里面安放的都是光缆成端,光缆成端的作用是把原本不相连的两个或者更多的机房信号汇集在一起,根据需要再用尾纤将两段不相连的光缆连接起来.它的信号来源是机房.

光交箱汇集的都是光信号,光信号是不能直接使用的,需要光电转换等设备将光信号转换成电信号,所以,如果想直接使用光交箱里的信号是非常昂贵的.

类似与光交箱的还有电交箱,电交箱外观与光交箱其实没什么区别,不过电交箱里汇集的信号是电信号,电信号是可以不经过转换而直接使用的.

宁波普纬达通信设备有限公司为更好地构筑企业的信息通讯系统，建设单位经过多方调研层层筛选，终选用了“普纬达品牌，在项目中运用普纬达通信设备布线系统、光纤布线系统和机柜系统等产品，该系统不仅能够满足正常的传输需求，同时具有较大的性能余量，能够有效保证在实际应用中出现的增加中继连接点对于传输通道性能的保障。

综合布线系统不是简单的线缆连接，它需要综合考虑用户的使用需求、网络应用、传输距离以及布线环境等许多因素。因此，完善的系统和正确的产品选择对综合布线系统来说至关重要。普纬达品牌自成立以为始终坚持“选择普纬达、选择放心”的市场经营理念，以丰富的厂商经验和过硬的品质赢得市场的认可和信赖。