

PP沙特巴塞尔HP500N-巴塞尔代理

产品名称	PP沙特巴塞尔HP500N-巴塞尔代理
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:官网 型号:中国官网 产地:中塑官网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

P 沙特德巴塞尔 HP500N 牌号 HP500N
加工级别 注塑级 用途级别 通用级
品牌 PP 沙特德巴塞尔 HP500N 类型 标准料

产品参数

Typical Properties	Method	Value	Unit
Physical			
Density	ISO 1183		0.9g/cm
Melt flow rate (MFR) (230 ° C/2.16kg)	ISO 1133		12g/10
Melt volume flow rate (230 ° C/2.16kg)	ISO 1133		16cm3/
Mechanical			
Tensile Modulus	ISO 527-1, -2		1550MPa
Tensile Stress at Yield	ISO 527-1, -2		35MPa
Tensile Strain at Break	ISO 527-1, -2	>50	%
Tensile Strain at Yield	ISO 527-1, -2		10%
Impact			
Charpy unnotched impact strength	ISO 179		

(23 ° C, Type 1, Edgewise)		110kJ/m
(0 ° C, Type 1, Edgewise)		30kJ/m
Charpy notched impact strength (23 ° C, Type 1, Edgewise, Notch A)	ISO 179	3kJ/m
Thermal		
Heat deflection temperature B (0.45 MPa) Unannealed	ISO 75B-1, -2	95 ° C
Vicat softening temperature A/50	ISO 306	153 ° C
Vicat softening temperature B/50	ISO 306	85 ° C