

安顺竹木纤维墙板调价汇总

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 安顺竹木纤维墙板调价汇总 |
| 公司名称 | 临沂益博装饰材料有限公司 |
| 价格 | 40.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂 |
| 公司地址 | 山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园 |
| 联系电话 | 15266395576 18669937786 |

产品详情

安顺竹木纤维墙板调价汇总

合格的竹木纤维集成墙应符合哪些要求

护墙板并非现代产物，而是有着非常深远的文化历史与意义的。护墙板拥有良好的恒温性、降噪性，不仅能有效保护建筑墙面，又具有装饰性，把原本不平整的石头墙面遮挡在护墙板的背面。

合格的竹木纤维集成墙应符合哪些要求

防水，吸水量低于0.8%。

环保，含量0.1mg/L，E0级别是小于0.5mg/L，竹木纤维集成墙面含量比环保标准还小5倍。

防撞，邵氏硬度(HD)70。

防火，工程级别B1级别。

应当如何辨别竹木纤维集成墙面质量的优劣?

闻：正常板材靠近鼻孔闻，有淡淡的竹木香味。用火点的时候，不起明火，同时伴有淡的竹木味和树脂味。劣质的板材闻到的为明显的PVC恶臭味。

望：看颜色，看厚度，看构造。板材没腹膜之前的普遍的颜色是米黄色，也就是倾向于竹木颜色。切口处无黑点无颗粒。如果颜色偏黑或有斑点，可能回料做成，要么配方有问题，不环保同时不耐使用。

颜色偏白，则是钙粉参加太多，板材韧性不够。另外也要看厚度和结构，厚度一般是10mm，版型结构是采用凹槽结合隔音孔，同时带有共挤边，拼接时候呈现V形槽。

切：拿一块相同面积的板材，如果板材轻，便是回料。事实上板材轻则属于发泡严重，重则是加入钙粉太多，和集成墙面是不是回料没有关系。拿一块3米长板材，试着折弯，假如能360度构成一个圆，则表示韧性与质量达标，劣质板材会太脆被折断。

看展厅的板材装置时候能否能够90度折角。劣质板材90度折的时候会开裂。

上面是护墙板的相关事项，希望能对您有所帮助