

韶关土工布、土工织物、灌注袋检测

产品名称	韶关土工布、土工织物、灌注袋检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	土工织物检测:土工布检测 灌注袋检测:第三方检测 土工膜检测:宽度检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

土工布（土工布、土工织物、灌注袋）	55.1	外观质量
	55.2	尺寸
	55.3	单位面积质量
	55.4	幅宽
	55.5	长度
	55.6	宽度
	55.7	厚度
	55.8	等效孔径
	55.9	断裂强力
	55.10	断裂伸长率
	55.11	抗拉强度
	55.12	延伸率
	55.13	标准强度对应伸长率
	55.14	纵横向强力比
	55.15	握持延伸率
	55.16	握持强力
	55.17	接头/接缝强度
	55.18	撕破强力
	55.19	撕裂强度
	55.20	割线模量
	55.21	圆球顶破强度
	55.22	变形率
	55.23	顶破位移
	55.24	CBR顶破强力
	55.25	刺破强力
	55.26	动态穿孔

55.27	垂直渗透系数
55.28	透气率
55.29	抗渗水性
55.30	干热收缩率
55.31	单位面积质量变化率
55.32	尺寸变化率
55.33	强力保持率
55.34	断裂伸长的保持率
55.35	土工布抗磨损性能强力损失率
55.36	抗光老化拉伸强度保持率
55.37	剥离强度
55.38	特定伸长率下的拉伸力
55.39	定伸长负荷
55.40	定负荷伸长率
55.41	炭黑分布
55.42	炭黑含量
55.43	平面内水流量