

三星SNC-B2335P网络摄像机

产品名称	三星SNC-B2335P网络摄像机
公司名称	泉州市煜新数码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 像素:795x596 (dpi) 型号:SNC-B2335P
公司地址	泉州市鲤城区涂门街通淮阁203号
联系电话	86 0595 22333328 13959968999

产品详情

品牌	三星	像素	795 x 596 (dpi)
型号	SNC-B2335P	类型	网络摄像机
产品概述	产品特性	技术参数	尺寸图

4cif画质下25帧全实时 h.264, mpeg-4 以及 mjpeg 多编码格式 逐行扫描 日夜转换 (icr机械式) xdr (智能暗区补偿) wdr宽动态 双向音频 自适应 dnr (dynamic noise reduction) 视频智能分析 隐私遮挡 (12 区域) dis (digital image stabilizer)数字图像稳定 poe (power over ethernet) 网络供电 https 协议支持 ipv4/ipv6 支持 标准 rtp/rtsp 协议支持

摄像机网络参数

型号		snc-b2335p	
网络基板	系统	嵌入式 linux	
	硬件	flash	32m
		ram	256m
		网络接口	rj45(10/100base-t)
		视频输出	vbs 1.0vp-p
		音频	线性输入/输出
		sd接口	支持(sd/sdhc)
	poe	支持(ieee802.3af)	
报警	输入	2	
	输出	2	
视频	压缩	h.264/mpeg4/mjpeg多编码方式	

	分辨率	4cif	704 × 576
		vga	640 × 480
		cif	352 × 288
	帧率	25, 13, 6, 3, 1 fps	
	质量	1~10级(cbr/vbr)	
	压缩	g.711	
音频	双向通讯	支持	
osd	摄像机控制与调整	osd菜单(通过web界面控制)	
移动侦测	灵敏度与区域设置	高, 中, 低	
协议	ip		ipv4 / ipv6
	网络协议	ipv4	tcp/ip, udp/ip, rtp(udp), rtp(tcp), rtsp, ntp, http, https, ssl, dhcp, pppoe, ftp, smtp, icmp, igmp, arp, dns, ddns, snmpv1/v2c/v3(mib-2),
		ipv6	tcp/ip, http, https, ssl, dhcp
	流式		单播, 多播
	安全性		https(ssl)登录认证, digest登录认证
	ddns		支持三星ddns以及外部ddns服务器
	最大用户接入		单播模式: 最大10用户, 多播模式: 最大20用户
连接	用户接入等级	管理员	实时浏览, 报警输入/输出控制, osd菜单控制, 设置
		操作者	实时浏览, 报警输入/输出控制
		用户	实时浏览
事件管理	报警输入		jpeg图像传输: ftp
	移动侦测		通知: 通过e-mail通知浏览者, 报警输出
	日程安排		jpeg图像传输: ftp
网路浏览	系统支持		windows xp, vista
	浏览器支持		ie 6.0或更高
	界面语言		英/法/德/中/意/韩
	软件升级		通过浏览器界面
视频播放	rtp/rtsp码流		quick time, vlc播放器
视频管理软件			三星net-i, 第三方应用软件
应用	ip设置		ip installer应用程序
sdk	http	cgi	提供功能性命令接入摄像机进行更改内部参数值。
			获取图像或mjpeg码流, 报警输入/输出控制。
	rtp/rtsp api		rtp标头, rtsp命令文档
	activex	sdk	从网络摄像机浏览数据流

摄像机参数

项目	型号	snc-b2335p	
图像	摄像元件		1/3英寸super-had ps ccd
	像素	总像素	795 x 596
		有效像素	752 x 582
扫描系统	系统		隔行扫描
	水平	内同步	15,625 hz
		外同步	15,625 hz
	垂直	内同步	50 hz
		外同步	50 hz

最低照度彩色/ 黑白	f1.2感光度off	50ire	0.4/0.04lux	
		30ire	0.2/0.02lux	
		15ire	0.12/0.012lux	
	f1.2感光度512 倍	50ire	0.0008/0.00008lux	
		30ire	0.0005/0.00005lux	
		15ire	0.0002/0.00002lux	
功能	隐私遮挡		12 (多边形)	
	日夜转换		彩色/黑白/自动/外部	
	动态检测		关/开	
	暗区补偿		关/开 (级别设置)	
	宽动态		关/开 (x160)	
	虚拟逐行扫描		关/开	
	数字放大		x1 ~ x16 (x0.1 步进)	
	画中画		关/开	
	高速快门		1/60 ~ 1/10ksec (菜单/外部控制)	
	防闪烁		关/开	
	帧累积		x2 ~ x512	
	背光补偿		关/开 (区域设置)	
	自动增益		关/开 (最大等级设置)	
	电子快门		关/开 (~ 1/200ksec)	
	外同步		关/开 (相位控制)	
	摄像机识别号		关/开 (最多.54字节/2行)	
	白平衡		atw1/atw2/awc/3200k/5600k	
	数字降噪		关/开 (自适应 3d+2d)	
	数字图像稳定		关/开	
	智能分析		关/开 (移动/固定,越界)	
其它功能		清晰度, 数字翻转(h/v), 正/负片		
分辨率	水平		600tvl	
	垂直		350tvl	
视频输出	vbs 1.0vp-p		vbs 1.0vp-p	
信噪比	信噪比		约 52 db	
镜头	镜头类型		手动/自动(视频/dc)	
	接口类型		cs/c	
报警	输入		无	
	输出		1 路	
远程控制	同轴 (同轴视控)		支持(配合 scx-rd100)	
	rs485		支持 (多协议, 8个)	
环境	工作温度		absolute : -10?c ~ +50?csustained : -20?c ~ +60?c	
	湿度		小于 90%	
电源	电源		24 vac ± 10%/12 vdc ± 10%	
	功率		2.6 w	
	led 指示灯		红色	
产品规格	尺寸 (wxhxd)	净尺寸	64 x 58 x 109.2 mm	
		包装尺寸	173 x 99 x 115 mm	
	重量	净重	305 g	
		包装	530 g	
	颜色	机身		银色
		材质		铝

