

SK-239C防盗报警控制器

产品名称	SK-239C防盗报警控制器
公司名称	泉州市煜新数码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:时刻 型号:SK-239C 类型:电话报警拨号器
公司地址	泉州市鲤城区涂门街通淮阁203号
联系电话	86 0595 22333328 13959968999

产品详情

品牌	时刻	型号	SK-239C
类型	电话报警拨号器		

功能特点

8有线+8无线防区微电脑控制，键盘编程，液晶显示
 可配接各种对射探头、防火、防盗探头及紧急开关
 固定电话、移动电话、公安110或119指挥中心接警
 利用电话线路发送警报信息，电话线断线，盗接、短路故障现场报警
 无线探头、遥控器（可以选配滚动码）、自动学习对码 8遥控器可分别控制8个防区的布/撤防
 兼容c&k、contact id、4+2 shike时刻通讯协议
 20秒语音（90秒语音分段录音可选）自动报告警情及方位，可监听报警现场声音
 使用本机键盘、分体键盘、遥控器现场布防 / 撤防
 内置时钟芯片，实现定时自动布/撤防及定时上报主机自检状态
 内置继电器联动输出，可联动图象监控或其他设备 布防，撤防，报警，开关机资料记忆备查
 具有异地电话遥控联动控制其他设备功能 不同警情可设定不同的报警电话号码
 交流电停电、来电，电池低压、探头故障自动上报

报警通讯方式	通过电话网（pstn）拨号传送报警信号	可关断电源输出	dc 12v 500ma
报警通讯协议	shike时刻、c&k、contact id、4+2	警号电源（最大）	dc 12v 500ma
防区数量	8有线+8无线	最大输出功率容量	dc 12v 1200ma
编程方式	本机键盘编程、分体键盘编程、远程编程	适用温度	-10 ~ 55
报警响应时间	200 ~ 800ms	适用湿度	小于90%
存储报警电话	大于5组报警电话号码	供电电源	ac220v ± 10%、50hz
布/撤防方式	遥控器、键盘、异地电话遥控、定时	备用电源	dc 12v 7ah 免维护电

语音录入	20秒（90秒分段可选）	安装方式	壁挂式或嵌入式
资料记忆备查	开始时间1条，布/撤防时间记录各10条，报警信息14条	机箱材料	优质钢板
无线接收	315m（433m可选）学习对码	尺寸（l·w·h）	264×80×261mm
报警联动输出	常开/常闭、负载1a 120vac/24vdc	尺寸（l·w·h）	约3.42kg（约5.58kg）

连接示意图