

# 亚安YQ5202全景摄像机

产品名称	亚安YQ5202全景摄像机
公司名称	泉州市煜新数码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YAAN
公司地址	泉州市鲤城区涂门街通淮阁203号
联系电话	86 0595 22333328 13959968999

## 产品详情

品牌 YAAN 像素 360度自动跟踪全景摄像机  
(鹰眼1号) (dpi)

产品特性:

### 1. 多种模式选择：

人工监控时，可切换成高速球模式，支持传统高速球的全部功能

无人监控时，可切换至自动跟踪模式，球机可自动侦测、自动跟踪移动目标

大范围全景监控时，可切换至广角模式，超大视野尽收眼底

### 2. 广角镜头使其具有175°超大视角，可替代3个以上传统摄像机同时监控的视角范围

手触选择目标跟踪、随机自动跟踪及逐一轮巡跟踪三种跟踪方式任选

具有嵌入式系统，后端无需任何软件即可实现自动侦测跟踪功能

可同时辨别侦测出多个移动目标，并且智能放大跟踪目标

可对现场球机通过rs485线进行远程升级

完全智能化的3d触摸屏功能

可进行不跟踪区域设置

(注：支架为选配件)

技术指标

性能	指标
电源	ac24v ± 25% , 50hz
功率	20w (含摄像机) 加热组件功率 50w
旋转角度	水平0° ~ 360° (连续旋转), 垂直-90° ~ ~0°
手动水平速度	0.01° ~ 120° /s
手动垂直速度	0.01° ~ 120° /s
预置位最大速度	300° /s
通讯协议	行业v0.0、yaan、pelco p/d
预置位	最大可设置128个, 其中第94、95、96号预置位已占用
自动扫描	5条
自动巡航	8条
模式路径	1条, 容量为200条指令
osd字符菜单	具备
报警	1路输入, 1路输出 (选配功能)
3d自动预置功能	支持 (行业v0.0协议下)
日夜转换	自动/手动选择
自动跟踪功能	具备
可侦测移动目标	10个
安装环境	室外
工作温度	-30 ~ +60 (加热、风冷条件下)
环境湿度	<90%rh
外型尺寸	225 × 375 (h) mm
重量	4.0kg
浪涌 (冲击) 抗扰度	gb/t17626.5-1999 4级
防护等级	ip66
材料	球罩: 进口pmma光学材料 机芯: 铝合金 上罩: 铝合金
全景镜头参数	
焦距	2mm
视场角	175°
相对通光孔径	2mm
最近物距	0.08m
视频制式	pal